



TB Ring Modulation

한국어 시작 가이드 · 버전 1.0.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

두 주파수를 곱해 트레몰로부터 금속성 사이드밴드까지 만듭니다.

이럴 때 사용하세요

일반적인 필터로 만들기 어려운 금속성, 로봇성, 빠른 진폭 변화를 만들 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. Carrier/Rate를 낮게 두고 변화를 듣습니다.
- 2. Waveform과 Tone으로 소리의 거칠기를 정합니다.
- 3. Mix를 올려 원본과 효과를 섞습니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 낮은 속도에서는 떨림, 높은 속도에서는 금속성 음색이 생깁니다.
- 높은 비율은 원래 음정을 흐릴 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Carrier/Rate	변화를 만드는 속도 또는 주파수
Waveform	변화 모양
Tone	밝기와 금속성
Mix	원본과 효과음의 비율

안전한 시작점

Carrier 5 Hz, Mix 20%에서 시작하고 금속성은 천천히 올립니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- 원본 음정이 필요하면 낮은 Carrier와 Mix부터 시작하세요.
- 저역에 강하게 걸면 음량이 크게 흔들릴 수 있습니다.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

이렇게 사용하세요

1. 로봇 목소리

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 금속성 타악기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. SF 전환 효과

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.