



TB De-Esser

한국어 시작 가이드 · 버전 1.0.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

보컬의 'ㅅ'과 'ㅆ'처럼 거친 치찰음을 줄이면서 발음은 남깁니다.

이럴 때 사용하세요

보컬이 귀를 찌르거나 마이크에서 특정 고역이 될 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. 보컬의 'ㅅ' 소리가 있는 구간을 재생합니다.
- 2. Frequency와 Threshold를 찾아 치찰음에만 반응하게 합니다.
- 3. Reduction을 작게 두고 말의 선명도가 남는지 확인합니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 거친 고역이 줄고 듣기 편해집니다.
- 너무 세면 발음이 흐리고 답답해질 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Frequency	치찰음을 찾는 고역 범위
Threshold	감쇄를 시작하는 기준
Reduction	줄이는 양
Listen/Solo	감지한 대역만 듣기
Mix	원본과 섞는 양

안전한 시작점

Reduction 2-4 dB를 목표로 두고 시작합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- Listen 모드에서 치찰음만 잡는지 먼저 확인하세요.
- Reduction이 계속 작동하면 Frequency나 Threshold를 다시 조정하세요.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

치찰음이 집중되는 고역을 감지한 뒤, 그 순간에만 짧은 시간 동안 감쇄합니다. 일반 컴프레서와 달리 감지 대역을 제한하므로 보컬의 저중역과 발음 전체를 덜 건드립니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
Frequency	치찰음이 많은 고역 감지 대역을 정합니다.	남성·여성 보컬과 마이크에 맞춰 반응 위치가 달라 집니다.
Threshold	치찰음 감쇄를 시작할 기준을 정합니다.	낮추면 더 많은 자음이 줄어듭니다.
Reduction	감지 순간 줄일 최대량을 정합니다.	2-4 dB는 자연스럽고, 과하면 발음이 흐려집니다.
Listen/Solo	감지 대역만 들려 줍니다.	치찰음만 잡고 있는지 검증할 수 있습니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

D. Giannoulis, M. Massberg, J. D. Reiss (2012), Digital Dynamic Range Compressor Design - A Tutorial and Analysis, JAES 60(6). 저자 공개 PDF: eecs.qmul.ac.uk/~josh/documents/2012/GiannoulisMassbergReiss-dynamicrangecompression-JAES2012.pdf

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 보컬 치찰음 정리

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 팟캐스트 마이크 다듬기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 심벌의 날카로운 부분 완화

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.