



TB Delay

한국어 시작 가이드 · 버전 1.0.3 · 2026-09-22

한 줄 요약

반복, 테이프 흔들림, 피치 이동과 퍼짐을 한 번에 만들 수 있는 딜레이입니다.

이럴 때 사용하세요

보컬이나 신스에 박자감 있는 반복과 창의적인 공간 효과를 넣을 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. Time 또는 Sync로 반복 간격을 곡의 박자에 맞춥니다.
- 2. Feedback을 올려 반복 횟수를 정합니다.
- 3. Mix와 Diffusion/Tape 양으로 깨끗함과 번짐을 조절합니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 원본 뒤에 반복되는 소리가 생깁니다.
- 피드백이 높을수록 반복이 오래 남고 쌓입니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Time/Sync	반복 간격
Feedback	반복 횟수
Tape/Pitch Shift	늘어짐과 음정 이동
Diffusion/Grain	반복을 퍼뜨리는 정도
Mix	원본과 반복음의 비율

안전한 시작점

Sync 1/4, Feedback 20%, Mix 15%에서 시작합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- Feedback을 100% 가까이 올리면 쉽게 폭주합니다.
- 저역 반복은 EQ나 필터로 정리하면 믹스가 깨끗합니다.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

지연된 복사본을 피드백 루프에 넣어 반복을 만들고, 지연 시간과 필터를 바꿔 반복의 음정과 밝기를 변형합니다. 디퓨전은 여러 지연을 촘촘하게 섞어 명확한 에코를 잔향처럼 바꿉니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
Time/Sync	복사본이 도착하는 간격을 정합니다.	반복이 밀리초 또는 박자에 맞춰집니다.
Feedback	지연 출력을 다시 입력에 보내는 양입니다.	반복 횟수와 꼬리 길이가 늘어납니다.
Tape/Pitch Shift	각 반복의 속도나 주파수를 움직입니다.	늘어짐, 흔들림, 하모니 이동이 생깁니다.
Diffusion/Grain	반복을 작은 지연과 입자로 분산합니다.	깨끗한 에코가 퍼지는 공간으로 바뀝니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

J. A. Moorer (1979), About This Reverberation Business, Computer Music Journal 3(2), DOI 10.2307/3680280. Comb filter와 all-pass 지연망이 잔향과 움직임을 만드는 기본 구조를 설명합니다.

J. L. Flanagan, R. M. Golden (1966), Phase Vocoder, Bell System Technical Journal 45, DOI 10.1002/j.1538-7305.1966.tb01706.x; J. Laroche, M. Dolson (1999), Improved Phase Vocoder Time-Scale Modification of Audio, DOI 10.1109/89.759041

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 보컬 끝 단어 에코

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 신스의 박자 반복

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 전환 구간의 길게 사라지는 효과

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.