



TB Vocoder (Beta)

한국어 시작 가이드 · 버전 2.0.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

한 소리의 말투와 다른 소리의 음색을 결합해 로봇 같은 목소리를 만듭니다.

이럴 때 사용하세요

말소리를 신스에 입히거나 특수한 보컬 효과를 만들 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. Modulator에 목소리, Carrier에 신스나 안정적인 소리를 넣습니다.
- 2. Filterbank나 Tone으로 말소리의 선명도를 맞춥니다.
- 3. Mix와 Output으로 원본 보컬과 효과의 균형을 정합니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 말의 리듬은 남고 음색이 다른 소리로 바뀝니다.
- Carrier가 없거나 너무 작으면 효과가 거의 들리지 않습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Carrier	음색을 제공하는 소리
Modulator	말투와 움직임을 제공하는 소리
Filterbank	말소리를 나누어 전달하는 부분
Mix	원본과 효과음의 비율

안전한 시작점

Carrier를 충분히 들리게 한 뒤 Mix 30%에서 시작합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- 두 입력의 타이밍과 레벨을 먼저 맞추세요.
- Beta 플러그인은 렌더 후 발음이 유지되는지 확인하세요.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

Modulator의 에너지를 여러 밴드로 분석해 시간에 따라 움직이는 필터 이득으로 만들고, Carrier를 그 필터뱅크에 통과시킵니다. 말의 포락선은 남고, 음색과 기본 음정은 Carrier가 결정합니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
Carrier	필터를 통과할 음색과 기본 재료를 제공합니다.	신스, 노이즈, 톤에 따라 로봇 음색이 달라집니다.
Modulator	말의 포락선과 자음 변화를 제공합니다.	발음의 리듬과 명료도가 결정됩니다.
Filterbank	말소리를 나누어 전달할 밴드 수와 폭을 정합니다.	밴드가 많으면 선명하고, 적으면 거친 질감이 됩니다.
Mix	원본 말소리와 합성 결과를 섞습니다.	발음과 효과 사이의 균형을 맞춥니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

H. Dudley (1940), The Carrier Nature of Speech, Bell System Technical Journal 19, DOI 10.1002/j.1538-7305.1940.tb00843.x

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 로봇 보컬

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 신스가 말하는 효과

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 게임 UI 음성

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.