

TB Compressor

دليل المستخدم التفصيلي

معالج ديناميكي Peak/RMS مزود بتصفية السلسلة الجانبية، والنظرة الأمامية، وربط الاستريو، والتشبع، ونماذج الدوائر، والإفراط في أخذ العينات.



نسخة الكتالوج: 2.0.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 21

1. عرض المنتج

معالج ديناميكي Peak/RMS مزود بتصفية السلسلة الجانبية، والنظرة الأمامية، وربط الاستريو، والتشبع، ونماذج الدوائر، والإفراط في أخذ العينات.

غالبًا ما تحتاج المصادر الديناميكية إلى التحكم في المستوى والنغمة الهادفة. قد يتحكم الضاغط الشفاف في القمم ولكنه يترك المصدر غير ملهم؛ قد يضيف الضاغط الملون الطاقة ولكنه يحجب القرار الديناميكي. TB Compressor يفصل بين الاكتشاف وتقليل الكسب والتركيز الجانبي والتشبع بحيث يمكن ضبط كل جزء بشكل متعمد.

ما النتيجة التي يخلقها

- التحكم في الذروة أو التسوية Transparent
- سلوك الكاشف الذي يركز عليه-Frequency
- استقرار الصورة المجسمة المرتبطة
- لون متناسق اختياري قبل تقليم المستوى النهائي

تدفق الإشارة

مع نظرة أمامية اختيارية -> الحصول على الكمبيوتر -> وصلة استريو -> مرحلة RMS تقليم -> الذروة المفلتر أو كاشف Input التشبع/الدائرة مع أخذ عينات زائدة -> التركيب والإخراج

2. دليل الميزات الكامل

الكشف عن الذروة وRMS

يتفاعل وضع الذروة مع الرحلات اللحظية وهو مناسب للطبول والحماية. يتبع وضع RMS طاقة متوسطة وغالبًا ما يكون أكثر سلاسة للغناء والصوت الجهيير والحفلات.

Knee و، Ratio، Threshold

يحدد Threshold مكان بدء الضغط، ويتحكم Ratio في مدى قوة تقييد المستوى فوق الحد، كما يعمل Knee على تسهيل عملية النقل. الركبة الواسعة أكثر سلاسة. الركبة الضيقة أكثر حساسية.

Lookahead و، Release، Attack

التحكم المبكر في الذروة على حساب زمن الوصول. قد تبدو Lookahead الاسترداد، ويتيح Release يحافظ على مقدمة الصوت أو يحجبها، ويحدد Attack قيم الهجوم والإصدار القصيرة جدًا كثيفة أو مشوهة حسب التصميم.

مرشحات Sidechain

يمكن أن يقلل من حساسية الكاشف للضوء العابر. تؤثر هذه المرشحات على الكاشف High Cut. يمنع الجهيير الفرعي من السيطرة على الاكتشاف Low Cut وليس على مسار البرنامج المسموع.

Stereo Link

يطبق Stereo Link قرارا ديناميكيا مشتركا بحيث لا تميل الصورة عندما تصل إحدى القنوات إلى ذروتها. قم بالتعطيل فقط لحركة القناة المستقلة عن عمد.

نظام Saturation

قم بتمكين Saturation، وحدد Clean، أو Soft، أو Hard، أو Punch، أو Warm، أو Tape، ثم استخدم Drive وMix. تعمل اختيارات نموذج الدائرة المنفصلة على تغيير طابع الاستجابة. Oversampling يقلل من الاسم المستعار بتكلفة أعلى لوحدة المعالجة المركزية (CPU) وزمن الوصول.

كسب التدرج

هو القطع النهائي. قارن بصوت الصوت Output يستعيد المستوى المقصود بعد التخفيض؛ Makeup. يغير مدى قوة تشغيل الكاشف ومراحل اللون Input المطابق.

3. بداية سريعة

1. قم بتعيين Input و Makeup و Output على الوحدة وتعطيل Saturation.
2. اختر اكتشاف الذروة أو RMS.
3. قم بخفض Threshold حتى يصل تقليل الكسب إلى النطاق المقصود.
4. قم بتعيين Ratio و Knee لحرف التحكم.
5. في سياق الأغنية Release و Tune Attack.
6. استخدم التصفية الجانبية إذا تم تفعيل المستويات المنخفضة أو المرتفعة بقوة شديدة.
7. أضف التشبع أخيراً وطابق المستوى باستخدام Output.

4. سير العمل العملي

التسوية الصوتية

1. تمكين RMS.
2. استخدم نسبة معتدلة وركبة ناعمة.
3. اضبط Attack لفترة كافية لإبقاء الحروف الساكنة واضحة.
4. استخدم إصداراً متوسطاً يعود بين العبارات.
5. قم بتطبيق تشبع الضوء Warm أو Tape بالتوازي.

النتيجة المتوقعة: يظل الصوت في المقدمة وحتى دون فقدان التعبير.

لكمة الطبل

1. استخدام كشف الذروة.
2. قم بإعداد هجوم أبطأ لتمرير الضربة الأولية.
3. اضبط الإصدار للتعافي قبل الإيقاع التالي.
4. استخدم Punch التشبع والإفراط في أخذ العينات إذا كانت هناك حاجة إلى كثافة إضافية.

النتيجة المتوقعة: يظل العابرون محددين بينما يصبح الجسم أكثر كثافة وأكثر تحكماً.

التملص Sidechain

1. قم بتوجيه الإشارة الرئيسية إلى الناقل الجانبي الخارجي.
2. استخدم مرشحات السلسلة الجانبية لعزل نطاق التشغيل المفيد.
3. اختر الهجوم السريع والإصدار المناسب للإيقاع.
4. حافظ على تمكين Stereo Link للتصوير المستقر.

النتيجة المتوقعة: يتحرك المسار المستهدف بعيداً عن الطريق بشكل متوقع عند وصول الإشارة الرئيسية.

5. الأتمتة، وكسب التدريج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهاز الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلمات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- والإفراط في أخذ العينات يمكن أن يغير زمن الاستجابة Lookahead -
- Makeup ليس بديلا عن الضغط Saturation Mix -
- يمكن للضغط الثقيل غير المرتبط أن يحرك صورة الاستريو.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحافظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 21 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يضبط مدى سرعة استجابة مرحلة الكاشف أو المغلف أو الحبوب أو الديناميكيات المرتبطة عند البداية.	قابل للتشغيل الآلي	10.00	0.10 ل 200.00	Attack VST3 ID 1941037640
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يضبط المستوى الذي يدخل إلى المعالج وبالتالي يغير محرك الأقراص أو الكشف.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-24.00 ل 24.00	Input VST3 ID 69820330
التحكم الآلي للمضيف في Knee. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	6.00	0.00 ل 6.00	Knee VST3 ID 2311491
يوفر سياق الإشارة المستقبلية للديناميكيات المرتبطة أو مرحلة المحدد وقد يضيف زمن الوصول.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	0.00 ل 20.00	Lookahead VST3 ID 1770736226
يضبط الكسب لمسار الإدخال أو الإخراج أو النطاق أو مسار الإرسال/الإرجاع المتوازي.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	0.00 ل 24.00	Makeup VST3 ID 119293193
يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-24.00 ل 24.00	Output VST3 ID 195300609
يحدد عامل الإفراط الداخلي، مما يؤدي إلى استبدال المزيد من وحدة المعالجة المركزية/زمن الوصول للمعالجة غير الخطية الأظلف.	قابل للتشغيل الآلي	1x (Off)	1x (Off), 2x, 4x, 8x	Oversampling VST3 ID 1589895355
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Clean Control	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Program VST3 ID 1886548852
يضبط قوة الاستجابة الديناميكية المرتبطة.	قابل للتشغيل الآلي	2.00	1.00 ل 20.00	Ratio VST3 ID 77748203
يضبط المدة التي تستغرقها عملية الكاشف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعاقي أو الاضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	100.00	5.00 ل 1000.00	Release VST3 ID 1808577511
التحكم الآلي للمضيف في RMS. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	RMS VST3 ID 81272
يضبط قوة الاستجابة الديناميكية المرتبطة.	قابل للتشغيل الآلي	Clean	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Saturation VST3 ID 254601170
يضبط قوة الاستجابة الديناميكية المرتبطة.	قابل للتشغيل الآلي	1.00	0.00 ل 4.00	Saturation Drive VST3 ID 1944639409
يضبط قوة الاستجابة الديناميكية المرتبطة.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Saturation Enabled VST3 ID 1252710312
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	1.00	0.00 ل 1.00	Saturation Mix VST3 ID 442254915
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Legacy	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291
يقلل المحتوى عالي التردد أو يقصر تسوس التردد العالي في المسار المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	20000	100 ل 20000	Sidechain High Cut VST3 ID 84552468
يقلل محتوى التردد المنخفض في مسار الصوت أو الكاشف المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	20	20 ل 10000	Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992
التحكم في قناة الارتباطات بحيث لا تؤدي تغييرات المستوى إلى سحب صورة الاستريو نحو جانب واحد.	قابل للتشغيل الآلي	On	Off, On	Stereo Link VST3 ID 2030866401
يضبط المستوى الذي يبدأ عنده الكاشف أو مرحلة الديناميكيات أو المقص أو المحدد في العمل.	قابل للتشغيل الآلي	-18.00	-60.00 ل 0.00	Threshold VST3 ID 1241117771

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتلوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.