

TB Step Shifter

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Prosesor nada dan warna seri harmonik yang menggerakkan nada tambahan yang dipilih, bukan sekadar mengambil sampel ulang seluruh spektrum.



Versi katalog: Current

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 7

1. Tujuan produk

Prosesor nada dan warna seri harmonik yang menggerakkan nada tambahan yang dipilih, bukan sekadar mengambil sampel ulang seluruh spektrum.

Pergeseran nada konvensional menggerakkan setiap komponen spektral secara bersamaan. TB Step Shifter melacak sumber nada, mengidentifikasi rangkaian harmoniknya, dan merelokasi harmonik yang dipilih. Hal ini memungkinkan pergerakan nada atau pewarnaan ulang harmonik atas sambil mempertahankan lebih banyak waktu asli dan, dalam mode Colorize, fundamentalnya.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Transposisi deret harmonik
- Pewarnaan ulang harmonik atas dengan dasar yang membumi
- Fast atau resolusi analisis halus
- Kontrol pemilihan kering/basah dan harmonis yang berkelanjutan

Aliran sinyal

Input -> analisis nada/fundamental -> seleksi harmonik dengan Step -> Pitch relokasi -> opsional Colorize pelestarian fundamental -> rekonstruksi -> Mix

2. Panduan fitur lengkap

Pitch

Menyetel peralihan tujuan dari -24 ke +24 seminada.

Step

Mengontrol seberapa banyak struktur harmonis yang berpartisipasi dalam relokasi. Nilai yang lebih rendah mempengaruhi lebih sedikit komponen; nilai yang lebih tinggi mengubah lebih banyak deret tersebut.

Colorize

Jika dimatikan, rangkaian harmonik yang terdeteksi akan bergeser sebagai efek nada. Saat aktif, nada dasar dapat tetap membumi sementara harmonik atas bergerak, menciptakan identitas timbral baru.

Resolution

Fast merespons lebih cepat dan menyesuaikan dengan perubahan nada; Fine menggunakan analisis yang lebih detail dan sesuai dengan materi yang stabil dan berkelanjutan.

Mix dan Program

Mix memadukan rekonstruksi dengan aslinya. Program mencakup oktaf bersih, kelima, oktaf dalam, sub bobot, kaca harmonik, dan patina hangat.

3. Mulai cepat

1. Gunakan sumber monofonik yang bersih dan bernada jelas.
2. Pilih Fast untuk garis bergerak atau Fine untuk nada berkelanjutan.

3. Setel Pitch.
4. Naikkan Step hingga cukup banyak gerakan harmonik.
5. Aktifkan Colorize untuk perpindahan nada timbral, bukan perpindahan nada penuh.
6. Tetapkan Mix dalam konteks.

4. Alur kerja praktis

Warna harmonis

1. Aktifkan Colorize.
2. Setel Pitch ke +7 atau +12 seminada.
3. Gunakan resolusi sedang Step dan Fine.
4. Blender dibawah full basah.

Hasil yang diharapkan: Bagian tengah nada tetap dapat dikenali sementara nada tambahan berubah warna menjadi seperti kaca atau bergeser.

Oktaf spektral

1. Nonaktifkan Colorize.
2. Setel Pitch ke +12 atau -12.
3. Tingkatkan Step dan pilih resolusi yang mengikuti performa.

Hasil yang diharapkan: Deret harmonik terlacak bergerak menuju transformasi oktaf yang berbeda.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilihan algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Sumber polifonik atau berisik dapat membingungkan pelacakan mendasar.
- Fundamental yang sangat rendah mungkin tidak memberikan harmonik yang cukup stabil.
- Efeknya sengaja berbeda dari pergeseran nada broadband yang transparan.

- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 7 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan ditiadakan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Mix VST3 ID 108124	0.0% to 100%	100%	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st to +24.0 st	+12.0 st	Otomatis	Memindahkan nada, struktur frekuensi, atau ukuran resonansi yang dirasakan untuk proses bernama.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Step VST3 ID 3540684	0.0% to 100%	50%	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.