

TB SubLow

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Mesin frekuensi rendah aditif yang menghasilkan frekuensi target yang dipilih dan membentuknya dengan Core, Bloom, Punch, dan Response yang mengikuti sumber.



Versi katalog: 1.2.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 8

1. Tujuan produk

Mesin frekuensi rendah aditif yang menghasilkan frekuensi target yang dipilih dan membentuknya dengan Core, Bloom, Punch, dan Response yang mengikuti sumber.

Prosesor oktaf ke bawah mengikuti nada sumber, dan generator sinus statis tidak mengikuti selubung musik. TB SubLow menciptakan bass baru pada frekuensi target yang dipilih sambil menggunakan tubuh sumber dan perilaku permulaan untuk mengontrol kapan dan bagaimana bass tersebut muncul.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Sub-bass stabil pada frekuensi yang dipilih
- Inti periodik terfokus ditambah mekar resonansi/difusi
- Penguatan sementara
- Badan dan pelepasan yang mengikuti sumber

Aliran sinyal

Analisis masukan pita penuh -> ekstraksi amplop/tubuh -> Target osilator dan Core -> Bloom lapisan resonansi/difusi -> Punch lapisan awal -> Response pembentukan -> Output

2. Panduan fitur lengkap

Target

Mengatur bass yang dihasilkan dari 32 hingga 250 Hz secara independen dari nada input yang terdeteksi.

Core

Mengontrol pusat periodik terfokus dari low end yang dihasilkan. Ini memberikan komponen tonal yang paling stabil.

Bloom

Menambahkan badan resonansi, difusi pendek, harmonik halus, dan udara di sekitar inti frekuensi rendah.

Punch

Memperkuat energi permulaan sehingga kapal selam yang dihasilkan berkomunikasi dengan sumber secara sementara, bukan hanya bertahan di bawahnya.

Response

Mengontrol seberapa kuat dan cepat tubuh yang dihasilkan mengikuti pergerakan sumber yang diekstraksi. Nilai yang lebih rendah lebih stabil; nilai yang lebih tinggi melacak kinerja dengan lebih aktif.

Output dan Program

Output memangkas hasil yang dihasilkan. Program mencakup fondasi dalam, lantai campuran, bass/pad/mekar sinematik, kick jangkar, dan pulsa bass atas.

3. Mulai cepat

1. Atur Target untuk sistem dan pengaturan pemutaran.

2. Naikkan Core hingga sub terdengar.
3. Tambahkan Punch untuk menghubungkannya ke sumber permulaan.
4. Tambahkan Bloom untuk ukuran dan harmonik.
5. Tune Response sehingga bass mengikuti tanpa berdebar.
6. Setel Output dan periksa speaker kecil dan sistem sub-mampu.

4. Alur kerja praktis

Tendangan jangkar

1. Tetapkan Target mendekati fundamental rendah yang diinginkan.
2. Gunakan Core dan Punch sedang.
3. Jaga agar Bloom tetap konservatif.
4. Gunakan amplop responsif yang mengikuti tendangan individu.

Hasil yang diharapkan: Setiap tendangan memperoleh bobot frekuensi rendah yang stabil tanpa peningkatan EQ konvensional.

Landasan sinematik

1. Pilih Target yang rendah.
2. Gunakan lebih banyak Bloom dan Response yang lebih lambat.
3. Pertahankan Punch tetap rendah kecuali jika dampaknya perlu ditekankan.

Hasil yang diharapkan: Fondasi rendah yang luas dan berkelanjutan tumbuh di bawah sumbernya.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Frekuensi di bawah kemampuan sistem pemutaran dapat menghabiskan ruang kepala tanpa terdengar.
- Sub yang dihasilkan dapat bertentangan dengan fundamental kick dan bass.

- Monitor dengan perbandingan high-pass dan pengukuran yang andal.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 8 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % to 100.0 %	15.0 %	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % to 100.0 %	30.0 %	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Core. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB to +6.0 dB	0.0 dB	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % to 100.0 %	20.0 %	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Punch. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % to 100.0 %	50.0 %	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Response. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz to 250.00 Hz	55.00 Hz	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.