

TB Vocoder

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Vocoder saluran multi-mode dengan 8-64 band, pembawa multi-suara internal, pembawa rantai sampling opsional, kontrol jejak spektral, dan lima jenis transformasi.



Versi katalog: Current

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 25

1. Tujuan produk

Vocoder saluran multi-mode dengan 8-64 band, pembawa multi-suara internal, pembawa rantai samping opsional, kontrol jejak spektral, dan lima jenis transformasi.

Vocoder klasik memerlukan track synth terpisah dan memberikan sedikit kontrol atas kejelasan. TB Vocoder dapat menggunakan pembawa internalnya untuk pengoperasian langsung atau menerima sidechain, sementara rentang analisis, waktu envelope, pencetakan, pemutihan, sibilance, dan desain pembawa tetap dapat disesuaikan secara independen.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Pidato robotik klasik dan nada kotak bicara
- Transformasi Whisper, Morph, Ring Mod, dan Invert
- Operator internal dari 2 hingga 100 suara
- Kontrol mendetail atas artikulasi, resolusi pita, lebar, dan sibilance

Aliran sinyal

Input modulator -> bank filter analisis dan envelope -> pembawa internal atau sidechain -> proses Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert yang dipilih -> pencetakan spektral dan pembentukan keluaran -> Mix

2. Panduan fitur lengkap

Type

Vocoder menerapkan selubung saluran, Whisper menggantikan nada dengan energi seperti kebisingan, Morph memadukan identitas spektral, Ring Mod mengalikan struktur untuk pita samping logam, dan Invert menciptakan hubungan spektral terbalik.

Bands dan rentang analisis

Bands menetapkan resolusi dari 8 hingga 64. Range Low dan Range High membatasi spektrum yang dianalisis. Lebih sedikit band yang terdengar klasik dan kasar; lebih banyak band meningkatkan kejelasan dengan biaya CPU yang lebih tinggi.

Waktu amplop

Attack mengikuti artikulasi baru; Release memegang atau melepaskan setiap band. Pengaturan waktu Fast tepat, sedangkan pengaturan waktu yang lebih lambat lebih mulus dan lebih legato.

Operator internal

Carrier Tune, Resonansi, Hitungan, Color, Tone, dan Width membangun sumber synth. Hitungannya berkisar dari tumpukan kecil yang terfokus hingga awan besar.

Sidechain

Aktifkan Sidechain untuk menggunakan input operator eksternal ketika host menyediakannya. Perutean harus dikonfigurasi di DAW.

Imprint dan kejelasan

Imprint mengatur kekuatan transfer modulator. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibillance, Warp, dan Shift kejernihan bentuk, dasar kebisingan, pergerakan formant, dan artikulasi.

Mix dan Output

Mix memadukan hasil transformasi dengan modulator asli. Output mengkompensasi level akhir. Programnya mencakup kejelasan siaran, robot, paduan suara, bisikan, dan mesin rusak.

3. Mulai cepat

1. Mulai dengan Type Vocoder, diskon Sidechain, Mix 100 persen.
2. Setel Bands ke 32 dan pilih Range Low/High yang berguna.
3. Tune Attack dan Release untuk kejelasan.
4. Sesuaikan Carrier Tune, Hitungan, Color, Resonansi, dan Width.
5. Gunakan Imprint, Detail, Whiten, dan Sibillance untuk memperjelas ucapan.
6. Coba Type lain hanya setelah operator dasar berfungsi.
7. Tetapkan Output dan Mix terakhir.

4. Alur kerja praktis

Suara robot jernih

1. Gunakan Vocoder dengan 32-64 band.
2. Gunakan Attack cepat dan Release sedang.
3. Tetapkan Imprint tinggi dan tambahkan Sibillance.
4. Gunakan pembawa internal yang terang dengan resonansi sedang.

Hasil yang diharapkan: Ucapan tetap dapat dimengerti namun menjadi sangat sintetik.

Pembawa musik eksternal

1. Rutekan synth ke sidechain plug-in.
2. Aktifkan Sidechain.
3. Analisis kecocokan berkisar pada synth dan suara.
4. Gunakan Mix pada 100 persen pada efek pengembalian.

Hasil yang diharapkan: Suara tersebut mengartikulasikan ritme dan harmoni pembawa eksternal.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.

- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Ketersediaan Sidechain dan penamaan bus bervariasi menurut DAW.
- Lebih banyak band tidak selalu lebih bermusik.
- High jumlah pembawa, lebar, dan resonansi dapat menghasilkan puncak yang besar.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 25 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Attack VST3 ID 740224584	0.1 to 200.0	3.0	Otomatis	Menyetel seberapa cepat tahap detektor, selubung, butir, atau dinamika terkait merespons pada permulaan.
Bands VST3 ID 93503710	8 to 64	32	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Bands. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 to 100	3	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Carrier Count. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 to 100.0	50.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Carrier Resonance. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 to 24	0	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 to 100.0	30.0	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 to 100.0	65.0	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.
Floor VST3 ID 97526796	-90 to -30	-70	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 to 100.0	100.0	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 to 6.0	0.0	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 to 100.0	25.0	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Range High VST3 ID 281556343	2000 to 18000	14000	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Range High. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 to 500	90	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Range Low. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Release VST3 ID 1090594823	5 to 2000	50	Otomatis	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor, envelope, reverb, atau proses resonansi terkait untuk pulih atau meluruh.
Shift VST3 ID 109407362	-24 to 24	0	Otomatis	Memindahkan nada, struktur frekuensi, atau ukuran resonansi yang dirasakan untuk proses bernama.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 to 100.0	50.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Sibilance. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Sidechain. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 to 100.0	0.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Tone. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 to 100.0	0.0	Otomatis	Memindahkan nada, struktur frekuensi, atau ukuran resonansi yang dirasakan untuk proses bernama.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 to 100.0	75.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Whiten. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Width VST3 ID 113126854	0 to 200	100	Otomatis	Mengatur penyebaran stereo atau distribusi lateral dari sinyal yang diproses.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.