

TB Inverted Flanger

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En fasinverterad moduleringsseffekt med kort fördröjning för ihålig avstängning, metalliska svep och fokuserad sci-fi-rörelse.



Katalogversion: 1.3.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 7

1. Produktens syfte

En fasinverterad moduleringsseffekt med kort fördröjning för ihålig avstängning, metalliska svep och fokuserad sci-fi-rörelse.

Traditionell flänsning lägger till en modulerad fördröjningskopia till den torra signalen. TB Inverted Flanger vänder om fasförhållandet för de fördröjda rösterna, vilket skapar djupare utsläckning och en mer tom, subtraktiv karaktär samtidigt som en flangers igenkännbara svep behålls.

Vilket resultat det skapar

- Hollow fasinställd rörelse
- Metalliska jet- och kamsvepar
- Subtil animerad bredd vid låg mix
- Repeterbar pedal-stil modulering med sex program

Signalflöde

Torr ingång -> delad LFO -> tre korta inverterade fördröjningsröster -> återkopplingsslinga -> Color kärnbalans -> slutlig Mix

2. Komplettekt funktionsguide

Depth

Ställer in hur långt fördröjningstiden flyttas. Mer djup ökar svepbredden och gör flangeridentiteten mer uppenbar.

Rate

Styr LFO-hastigheten från mycket slow motion till en 10 Hz skannerliknande modulering.

Feedback

Returnerar den inverterade fördröjda signalen till fördröjningsvägen, vilket ökar kamresonans och metallisk intensitet.

Color

Styr extra torr kropp inuti effektkärnan. Högre Color betonar den ihåliga inverterade fördröjningskaraktären genom att reducera den kroppen.

Mix

Blandar den ursprungliga signalen med den kompletta flangerkärnan. Använd låga värden för rörelse runt en intakt källa och höga värden för exponerad avstängning.

Program

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse och 10Hz Scanner visar hela rörelseområdet.

3. Snabbstart

1. Börja från Empty Orbit.
2. Ställ in Mix tillräckligt högt för att höra effekten tydligt.

3. Matcha Rate till frasen eller tempot.
4. Öka Depth för ett bredare svep.
5. Lyft Feedback försiktigt för resonans.
6. Använd Color för att bestämma hur ihålig mitten ska bli.

4. Praktiska arbetsflöden

Sci-fi sång

1. Använd medium Rate och hög Color.
2. Öka Feedback tills metalliska former visas.
3. Blanda Mix under full våt för att bevara förståelsen.

Förväntat resultat: Rösterna får rörliga ihåliga sidoband medan orden förblir igenkännbara.

Långsam synthomlopp

1. Välj en mycket låg Rate.
2. Använd hög Depth och måttlig Feedback.
3. Automatisera Mix till övergångar.

Förväntat resultat: Ihållande övertoner rör sig genom breda subtraktiva skåror.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Avbrytning beror på källan och kan oväntat minska låga frekvenser.
- High Feedback kan bli skarp och högljudd.
- Sparade äldre instanser kan komma ihåg äldre standardinställningar; använd en ny instans när du jämför fabriksbeteende.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.

- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 7 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Color VST3 ID 94842723	0.0 to 100.0	68.0	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	72.0	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 100.0	32.0	Automatisk	Returnerar bearbetad signal till sin egen ingång, förlänger eller intensifierar effekten.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	52.0	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Rate VST3 ID 3493088	0.030 to 10.000	0.340	Automatisk	Ställer in hastigheten för modulering, rörelse eller upprepad förändring.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.