

TB SubLow

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Seçilen bir hedef frekansı oluşturan ve bunu Core, Bloom, Punch ve kaynak takibi Response ile şekillendiren, katkılı bir düşük frekans motoru.



Katalog sürümü: 1.2.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 8

1. Ürünün amacı

Seçilen bir hedef frekansı oluşturan ve bunu Core, Bloom, Punch ve kaynak takibi Response ile şekillendiren, katkılı bir düşük frekans motoru.

Oktav aşağı işlemci kaynak perdesini takip eder ve statik sinüs üretici müzik zarflarını takip etmez. TB SubLow, söz konusu basın ne zaman ve nasıl görüneceğini kontrol etmek için kaynağın gövdesini ve başlangıç davranışını kullanırken seçilen hedef frekansta yeni bas oluşturur.

Hangi sonucu yaratır?

- Seçilen bir frekansta kararlı alt bas
- Odaklanmış periyodik çekirdek artı rezonans/yaygın çiçeklenme
- Geçici takviye
- Kaynağı takip eden gövde ve sürüm

Sinyal akışı

Tam bant giriş analizi -> zarf/gövde çıkarma -> Target osilatör ve Core -> Bloom rezonans/yayılma katmanı -> Punch başlangıç katmanı -> Response şekillendirme -> Output

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Target

Oluşturulan bası, algılanan giriş perdesinden bağımsız olarak 32 ila 250 Hz arasında ayarlar.

Core

Oluşturulan alt ucun odaklanmış periyodik merkezini kontrol eder. En kararlı tonal bileşeni sağlar.

Bloom

Düşük frekans çekirdeğinin etrafına rezonans gövdesi, kısa difüzyon, ince harmonikler ve hava ekler.

Punch

Başlangıç enerjisini güçlendirir, böylece oluşturulan alt kaynak yalnızca altında kalmak yerine geçici kaynakla konuşur.

Response

Oluşturulan gövdenin çıkarılan kaynak hareketini ne kadar güçlü ve ne kadar hızlı takip ettiğini kontrol eder. Daha düşük değerler daha sabittir; daha yüksek değerler performansı daha aktif bir şekilde takip eder.

Output ve Programlar

Output oluşturulan sonucu kırpar. Programlar derin temeli, miks zemini, bas/pad/sinematik çiçeklenmeyi, tekme çapasını ve üst bas darbesini kapsar.

3. Hızlı başlangıç

1. Oynatma sistemi ve düzenleme için Target değerini ayarlayın.
2. Alt ses duyuluncaya kadar Core'yi yükseltin.

3. Kaynak başlangıcına bağlamak için Punch ekleyin.
4. Boyut ve harmonikler için Bloom ekleyin.
5. Tune Response böylece bas titremeden takip eder.
6. Output ayarını yapın ve küçük hoparlörleri ve alt özellikli sistemi kontrol edin.

4. Pratik iş akışları

Çapa tekme

1. Target'yi istenen düşük temel değere yakın bir yere ayarlayın.
2. Orta düzeyde Core ve Punch kullanın.
3. Bloom ölçülü tutun.
4. Bireysel vuruşları takip eden duyarlı bir zarf kullanın.

Beklenen sonuç: Her vuruş, geleneksel EQ güçlendirmesi olmadan sabit düşük frekans ağırlığı kazanır.

Sinematik temel

1. Düşük bir Target seçin.
2. Daha fazla Bloom ve daha yavaş bir Response kullanın.
3. Etkilerin vurgulanması gerekmediği sürece Punch düşük tutun.

Beklenen sonuç: Kaynağın altında sürekli, ferah, alçak bir temel büyüyor.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Çalma sisteminin kapasitesinin altındaki frekanslar duyulmadan boşluk payı tüketebilir.
- Oluşturulan alt öğeler, kick ve bas temelleriyle çelişebilir.
- Monitor yüksek geçişli karşılaştırmalar ve güvenilir ölçüm ile.

- Sesli deęişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloęun etkinleřtirildięini, Mix/Amount'nin nötr bir deęerde olmadıęını ve kaynaęın iřlenen bölgede enerji ięerdięini doęrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriř, çıkıř, gönderme, geri bildirim ve paralel karıřım kontrollerini muhafazakar deęerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluřturun.
- Otomasyon panelle eřleřmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adresledięini doęrulayın ve deęerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadıęını kontrol edin.
- Clicks veya geęiřler: Ses kasıtlı olmadıęı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında deęişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 8 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % to 100.0 %	15.0 %	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için uzaysal yoğunluğu, rezonans yayılımını veya dağınık gövdeyi şekillendirir.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % to 100.0 %	30.0 %	Otomatikleştirilebilir	Core için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB to +6.0 dB	0.0 dB	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % to 100.0 %	20.0 %	Otomatikleştirilebilir	Punch için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % to 100.0 %	50.0 %	Otomatikleştirilebilir	Response için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz to 250.00 Hz	55.00 Hz	Otomatikleştirilebilir	Bu işlev tarafından kullanılan ana frekansı, notayı veya spektral merkezi ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.