

TB Tape

Versión: 1.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-11

Descripción general

Ralentiza el audio hasta silenciarlo y lo devuelve a la velocidad normal con una curva de motor que puedes dibujar tú mismo.

Qué resuelve este complemento

TB Tape crea transiciones repetibles de parada y reinicio de cinta sin necesidad de dibujar una automatización detallada de la velocidad del clip. El frenado y el giro pueden utilizar tiempos diferentes, mientras que una curva de motor reutilizable define el carácter de ambas direcciones.

lo que puedes esperar

- Tape desaceleración estilo hasta llegar al silencio
- Sincronización independiente de frenado y reinicio.
- Edición de curvas a mano alzada y basada en puntos
- Seis atajos de curvas musicales más recuperación de ajustes preestablecidos por el usuario

como funciona

TB Tape lee un breve historial reciente de la entrada a una velocidad cambiante. Debido a que la velocidad de reproducción controla tanto la velocidad como el tono, Pause cae naturalmente hacia el silencio y Play vuelve a subir a la velocidad normal en lugar de aplicar un efecto de tono separado.

Stop Time y Start Time establecen la duración de cada dirección. Una curva de motor da forma a ambas transiciones, y el reinicio utiliza el movimiento inverso correspondiente. La curva se captura cuando comienza una transición, por lo que una edición realizada durante el movimiento se escucha después del siguiente activador Play o Pause.

Inicio rápido

- 1** Comience desde Init y configure Stop Time y Start Time para el evento musical.
- 2** Elija el atajo de curva más cercano al movimiento previsto.
- 3** Active Play / Pause mientras se repite una sección corta y escuche donde el cambio de velocidad se siente más fuerte.
- 4** Utilice Dibujar o Puntos para refinar la curva y luego vuelva a activarla porque las ediciones se aplican a la siguiente transición.
- 5** Compare con Bypass, verifique el punto de aterrizaje en la disposición completa y guarde el resultado como un ajuste preestablecido del usuario cuando sea necesario.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Play / Pause

Pause frena el motor virtual hasta que la velocidad llega a cero y el tono cae hasta el silencio; Play lo vuelve a girar a la velocidad normal. El cambio de dirección durante una transición continúa desde la velocidad actual del motor en lugar de saltar a una nueva posición.

Stop Time y Start Time

Stop Time establece la duración de la desaceleración y Start Time establece la duración del retorno. Utilícelos de forma independiente para una frenada rápida con un reinicio lento, una larga marcha libre con una recuperación rápida o un movimiento simétrico.

Una curva de motor compartida

La misma curva da forma a ambas direcciones: la parada la sigue hacia el silencio y el reinicio sigue su contraparte en tiempo inverso hacia la velocidad normal. La curva se captura cuando comienza una transición, por lo que las ediciones realizadas durante el movimiento se escuchan en el siguiente activador Play o Pause.

modo dibujar

Arrastre libremente por el gráfico para dibujar el movimiento del motor a lo largo del tiempo. Haga doble clic en el gráfico para restaurar una curva Linear. Las posiciones primera y última fijas mantienen la transición conectada hasta la parada completa y la reproducción normal.

Modo puntos

Arrastre un nodo interior para refinar la curva. Haga doble clic en el espacio vacío del gráfico para agregar un nodo o haga doble clic en un nodo interior para eliminarlo. El primer y el último punto no se pueden mover ni eliminar.

Atajos de curvas

Linear se mueve uniformemente; S-Curve facilita ambos extremos; Slow In retrasa el movimiento más fuerte; Fast In lo coloca temprano; Stepped crea saltos deliberados; Motor Drag enfatiza un fuerte frenado tardío o un giro. Cualquier edición manual cambia la etiqueta de la curva a Custom.

Respuesta visual del movimiento

El cabezal de reproducción verde muestra el progreso a través de la transición actual y la animación del carrito sigue la velocidad del motor. Ambos son indicadores visuales más que controles.

Menú preestablecido TB TAPE

Abra la placa de identificación central para ver el ajuste preestablecido actual, la navegación anterior y siguiente, las colecciones de fábrica y de usuario, guardar el ajuste preestablecido de usuario, deshacer y rehacer. Los programas de fábrica incluyen Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop y Early Brake.

Estado preestablecido y de sesión

Los ajustes preestablecidos del usuario conservan los controles de sincronización y completan la curva personalizada. La sesión DAW también los restaura, por lo que un movimiento dibujado se puede reutilizar sin reconstruirlo. La automatización DAW puede seleccionar un programa de fábrica, mientras que los puntos de curva individuales no son carriles de automatización separados.

Bypass

Bypass devuelve la señal seca alineada para comparar. Es independiente de Play/Pause: la omisión no solicita una parada de la cinta y la pausa no omite el complemento.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compare con bypass a un volumen similar y deje que finalice la transición de inicio o parada activa antes de juzgar la diferencia.
Play	Solicita la reproducción normal o inicia la desaceleración del motor de la cinta cuando se cambia a Pause. Actívelo en un evento musical claro y deje suficiente tiempo para que finalice la transición de inicio o parada seleccionada.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie un control a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Start Time	Establece cuánto tiempo tarda el motor de la cinta en acelerar desde el silencio hasta la velocidad normal. Active Play lo suficientemente temprano como para que la velocidad normal regrese al punto musical deseado.
Stop Time	Establece cuánto tiempo tarda el motor de la cinta en pasar de la velocidad normal al silencio. Reproduce la transición en bucle y ajusta primero la duración del frenado antes de perfeccionar Motor Curve.

Curva del motor, Dibujo, Puntos, los seis atajos de curva, el menú preestablecido y los indicadores de movimiento son funciones del panel en lugar de filas de automatización separadas. Se explican individualmente en la sección de interfaz y la curva personalizada completa se almacena con ajustes preestablecidos y la sesión DAW.

Usos prácticos

Parada de cinta al final de la sección

- Establezca Stop Time y elija Linear o Motor Drag.
- Automatiza de Play a Pause en el tiempo final.
- Deje suficiente tiempo para que el motor alcance el silencio.

Resultado esperado: El tono y la velocidad descienden hasta detenerse limpiamente sin automatizar el clip.

Reinicio lento

- Elija un Start Time más largo que Stop Time.
- Utilice S-Curve o dibuje una suave mitad inferior.
- Presione Play antes de la siguiente frase y coloque el gatillo lo suficientemente temprano para una recuperación a toda velocidad.

Resultado esperado: La fuente vuelve a girar gradualmente y alcanza la velocidad normal en el punto musical deseado.

Curva de motor personalizada

- Utilice Dibujar o Puntos para crear una subida y bajada controlada dentro de la curva.
- Vuelva a activar la transición después de la edición para que se escuche la nueva curva bloqueada.
- Haz una audición con material sostenido antes de usar el mismo movimiento en la batería o una mezcla completa.

Resultado esperado: La transición sigue una ruta de velocidad personalizada repetible sin agregar repeticiones de retardo ni saturación.

Edición rítmica contundente

- Elija Instant Motor o comience con una transición muy corta.
- Coloque el borde Play / Pause exactamente en el ritmo deseado.
- Si el salto distrae, alargue el tiempo o suavice la primera curva.

Resultado esperado: La fuente hace un corte abrupto de velocidad que se comporta como una edición rítmica diseñada.

Preajuste de transición reutilizable

- Construya el tiempo y la curva sobre una fuente clara y sostenida.
- Abra el menú TB TAPE y guarde un ajuste preestablecido de usuario.
- Recupérelo en otra fuente y ajuste sólo el tiempo necesario para el nuevo arreglo.

Resultado esperado: Se puede reutilizar un gesto motor reconocible sin dejar de ajustarse al ritmo de cada canción o sonido.

Errores comunes

El efecto es Tape Stop, no Tape Delay; no crea repeticiones, realimentación, saturación, wow, flutter, siseo, audio invertido ni movimiento sincronizado con el tempo. Utilice Play/Pause y los controles de sincronización del motor para las transiciones; utilice un retraso separado cuando se requieran repeticiones.

Los tiempos muy cortos, Stepped, y las esquinas personalizadas abruptas pueden crear saltos de tono intencionalmente fuertes o bordes tipo clic. Alargue la transición o suavice los valores de la curva cercana antes de cambiar el resto del sonido.

Los cambios de curva realizados durante el movimiento se reservan intencionalmente para la siguiente transición. Termine la edición, active la transición nuevamente y juzgue el movimiento completo desde el principio.

Una pausa prolongada no es una grabación congelada ilimitada; reiniciar regresa a la entrada en vivo actual y luego vuelve a sincronizarse. Planifique el reinicio en torno al material que llega actualmente al complemento en lugar de esperar que se reproduzca el audio pausado anteriormente.

La reproducción con el efecto activo y en Bypass depende de la compensación de latencia del DAW para mantenerse alineada. Compare dentro de la misma ruta de señal compensada y mantenga activa la compensación de retardo del DAW.