

TB Inverted Phaser

دليل المستخدم



الغرض

يضيف حركة طورية دوارة عميقة وإحساسا غير عادي بالمساحة إلى الصوت.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يضبط مدى قوة التأثير المسمى في تغيير الصوت.	Amount 0 ل 100 قاطنلا 65: يضار تفعال
يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.	Bypass Off, On قاطنلا Off: يضار تفعال
يختار منطقة الدرجة اللونية الرئيسية التي يتم فيها سماع حركة الطور.	Centre 120 ل 4000 قاطنلا 720: يضار تفعال
يحدد مدى انتقال الحركة.	Depth 0 ل 100 قاطنلا 70: يضار تفعال
يعيد الصوت المعالج إلى التأثير لإنشاء نتيجة أطول أو أقوى.	Feedback 0 ل 85 قاطنلا 28: يضار تفعال
يضيف حركة غير منتظمة بحيث تبدو عملية المسح أقل تكرارا بشكل مثالي.	Jitter 0 ل 100 قاطنلا 0: يضار تفعال
يختار نمط الحركة لعملية المسح بالطور.	LFO Shape Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square قاطنلا Sine: يضار تفعال

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Mix 0 ل 100: قاطن 100: يضرار شغال	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج.
Output 6 ل -12: قاطن 0: يضرار شغال	يضيظ مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة.
Program عن صملا ج مارب 13: قاطن Init: يضرار شغال	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
Rate 8 ل 0.02: قاطن 0.35: يضرار شغال	يضيظ مدى سرعة تكرار الحركة.
Spacing 0 ل 100: قاطن 35: يضرار شغال	ينتشر المرحلة الشقوق أقرب إلى بعضها البعض أو أبعد عن بعضها البعض.
Stages 12 ل 1: قاطن 6: يضرار شغال	يضيظ عدد شقوق الطور المستخدمة. تؤدي المزيد من المراحل إلى إنشاء عملية مسح أكثر كثافة وتعقيدا.