

TB Ring Modulation

دليل المستخدم



الغرض

يضيف رنيناً معدنياً وارتعاشاً إيقاعياً مع نغمة حاملة داخلية.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.	Bypass قائلا: Off, On يضارثقال: Off
يختار منطقة الدرجة اللونية الرئيسية أو درجة الموجة الحاملة التي يستخدمها عنصر التحكم هذا.	Frequency قائلا: 0.1 ل 5000 يضارثقال: 120
يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج.	Mix قائلا: 0 ل 100 يضارثقال: 50
تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.	Program عنصرالجارب 6: قائلا يضارثقال: Init
ينقل الموجة الحاملة الداخلية من موجة جيبية ناعمة إلى موجة مربعة أكثر حدة.	Shape قائلا: Sine ل Square يضارثقال: Sine
يقوم بتغميق أو تفتيح الترددات الجانبية المعدنية الناتجة عن التأثير.	Tone قائلا: 500 ل 20000 يضارثقال: 12000