

TB Compressor

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Vyrovňuje nerovnoměrnou hlasitost a tvaruje údernost, hladkost a hustotu zvuku.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 10	Nastavuje, jak rychle efekt zareaguje, když zvuk začne. Rychlejší hodnoty ovládají předeek; pomalejší hodnoty udrží větší razanci.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Input Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Nastavuje, jak hlasitě zvuk vstupuje do zásuvného modulu. Zvedněte ji pro silnější odezvu nebo ji snižte pro větší prostor.
Knee Rozsah: 0 do 6 Výchozí: 6	Změkčuje bod, kde začíná komprese. Vyšší hodnoty zní jemněji a méně zřetelně.
Lookahead Rozsah: 0 do 20 Výchozí: 0	Pomáhá plynuleji zachytit náhlé špičky. Vyšší hodnoty mohou být o něco méně bezprostřední.
Makeup Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 0	Obnovuje úroveň poté, co komprese ztiší zvuk.
Output Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Oversampling Rozsah: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Výchozí: 1x (Off)	Čistí silné zkreslení nebo omezení zvuku za cenu většího využití CPU.
Program Rozsah: 5 tovární programy Výchozí: Clean Control	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně je úroveň kontrolována poté, co překročí práh.
Release Rozsah: 5 do 1000 Výchozí: 100	Nastavuje, jak rychle se efekt uvolní poté, co se zvuk ztiší.
RMS Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Mění chování při poslechu z rychlého ovládání špiček na hladší ovládání průměrné úrovně.
Saturation Rozsah: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Výchozí: Clean	Vybere harmonický charakter přidáný po kompresi.
Saturation Drive Rozsah: 0 do 4 Výchozí: 1	Nastavuje, jak silně je zatlačena sekce sytosti.
Saturation Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne sekci harmonických barev.
Saturation Mix Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 1	Smíchá přidanou harmonickou barvu s čistším komprimovaným zvukem.
Saturator Circuit Model Rozsah: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Výchozí: Legacy	Vybere celkovou odezvu a barvu sekce sytosti.
Sidechain High Cut Rozsah: 100 do 20000 Výchozí: 20000	Odstraní vysoké frekvence z aktuální zvukové nebo efektové vrstvy.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Sidechain Low Cut Rozsah: 20 do 10000 Výchozí: 20	Odstraní nízké frekvence z aktuální zvukové nebo efektové vrstvy.
Stereo Link Rozsah: Off, On Výchozí: On	Přinutí oba kanály reagovat společně, takže stereo obraz se nenaklání na jednu stranu.
Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -18	Nastavuje, jak hlasitý musí být zvuk, než začne aktuální ovládací prvek fungovat.