

TB Ring Modulation

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Přidává kovovou rezonanci a rytmické chvění s vnitřním nosným tónem.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Frequency Rozsah: 0.1 do 5000 Výchozí: 120	Zvolí hlavní tonální oblast nebo výšku nosné použité tímto ovládacím prvkem.
Mix Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 50	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem.
Program Rozsah: 6 tovární programy Výchozí: Init	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
Shape Rozsah: Sine do Square Výchozí: Sine	Posouvá vnitřní nosič z hladké sinusové vlny směrem k ostřejší obdélníkové vlně.
Tone Rozsah: 500 do 20000 Výchozí: 12000	Ztmaví nebo zesvětlí metalické postranní frekvence vytvořené efektem.