

TB Noise Remover

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Reduziert spezifische Aufnahmeprobleme wie Rauschen, Brummen, Klicken, Rumpeln und abgeschnittene Spitzen.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
50 Hz Hum Reichweite: Off, On Standard: Off	Reduziert elektrisches Brummen auf Basis von etwa 50 Hz.
60 Hz Hum Reichweite: Off, On Standard: Off	Reduziert elektrisches Brummen auf Basis von etwa 60 Hz.
Basic Reichweite: Off, On Standard: On	Schaltet die Hauptstufe zur Breitbandbereinigung für allgemeine Hintergrundgeräusche ein.
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Clicks Reichweite: Off, On Standard: Off	Reduziert kurze Klicks, Knackgeräusche und kleine Impulsgeräusche.
Clip Repair Reichweite: Off, On Standard: Off	Mildert die harten, flachen Spitzen, die durch eine überlastete Aufnahme entstehen.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Digital Whine Reichweite: Off, On Standard: Off	Reduziert schmale elektronische Töne und hohes digitales Pfeifen.
Hiss Reichweite: Off, On Standard: Off	Reduziert stetiges Hochfrequenzrauschen von Mikrofonen, Tonbändern oder Vorverstärkern.
Low Rumble Reichweite: Off, On Standard: Off	Reduziert tiefe Vibrationen, Handhabungsgeräusche und niederfrequentes Rumpeln.
Reduction Reichweite: 0 zu 100 Standard: 70	Legt die Gesamtstärke der aktivierten Bereinigungsmodule fest.