

TB Ring Modulation

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Fügt metallische Resonanz und rhythmisches Zittern mit einem internen Trägerton hinzu.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Frequency Reichweite: 0.1 zu 5000 Standard: 120	Wählt den von diesem Steuerelement verwendeten Haupttonbereich oder die Tonhöhe des Trägers aus.
Mix Reichweite: 0 zu 100 Standard: 50	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton.
Program Reichweite: 6 Fabrikprogramme Standard: Init	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.
Shape Reichweite: Sine zu Square Standard: Sine	Bewegt den internen Träger von einer glatten Sinuswelle zu einer schärferen Rechteckwelle.
Tone Reichweite: 500 zu 20000 Standard: 12000	Verdunkelt oder hellt die durch den Effekt erzeugten metallischen Nebenfrequenzen auf.