

TB Noise Remover

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Réduit les problèmes d'enregistrement spécifiques tels que le sifflement, le bourdonnement, les clics, le grondement et les pics écrêtés.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
50 Hz Hum Gamme: Off, On Par défaut: Off	Réduit le bourdonnement électrique basé sur environ 50 Hz.
60 Hz Hum Gamme: Off, On Par défaut: Off	Réduit le bourdonnement électrique basé autour de 60 Hz.
Basic Gamme: Off, On Par défaut: On	Active l'étape principale de nettoyage à large bande pour le bruit de fond général.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Clicks Gamme: Off, On Par défaut: Off	Réduit les clics courts, les pops et les petits bruits impulsionnels.
Clip Repair Gamme: Off, On Par défaut: Off	Adoucit les pics plats et durs créés par un enregistrement surchargé.
Digital Whine Gamme: Off, On Par défaut: Off	Réduit les tonalités électroniques étroites et les gémissements numériques aigus.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Hiss Gamme: Off, On Par défaut: Off	Réduit le sifflement constant des hautes fréquences provenant des microphones, des bandes ou des préamplis.
Low Rumble Gamme: Off, On Par défaut: Off	Réduit les vibrations profondes, les bruits de manipulation et les grondements basse fréquence.
Reduction Gamme: 0 à 100 Par défaut: 70	Définit la force globale des modules de nettoyage activés.