

TB Spectral Transient Shaper

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

हमले और निरंतरता को अलग करता है ताकि आप आवृत्ति क्षेत्र के अनुसार पंच, स्पष्टता और लंबाई बदल सकें।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनेल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
ATK_HIGH Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफ़ॉल्ट: 8000	इस बैंड में हमले को आकार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोनल क्षेत्र को चुनता है।
ATK_HIGH Q रेंज: 0.1 को 10 डिफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि इस बैंड का आक्रमण फोकस कितना व्यापक या संकीर्ण है।
ATK_HIGH Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि इस बैंड में कितनी आसानी से आक्रमण ऊर्जा का चयन किया जाता है।
ATK_LOW Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफ़ॉल्ट: 100	इस बैंड में हमले को आकार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोनल क्षेत्र को चुनता है।
ATK_LOW Q रेंज: 0.1 को 10 डिफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि इस बैंड का आक्रमण फोकस कितना व्यापक या संकीर्ण है।
ATK_LOW Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि इस बैंड में कितनी आसानी से आक्रमण ऊर्जा का चयन किया जाता है।
ATK_MID Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफ़ॉल्ट: 1000	इस बैंड में हमले को आकार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोनल क्षेत्र को चुनता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
ATK_MID Q रेंज: 0.1 को 10 डफ़िल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि इस बैंड का आक्रमण फोकस कितना व्यापक या संकीर्ण है।
ATK_MID Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़िल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि इस बैंड में कितनी आसानी से आक्रमण ऊर्जा का चयन किया जाता है।
Attack Gain रेंज: -24 को 24 डफ़िल्ट: 4	ध्वनियों के अग्र किनारे को ऊपर या नीचे करता है।
Attack Release रेंज: 1 को 2000 डफ़िल्ट: 50	यह सेट करता है कि प्रत्येक प्रहार के बाद आक्रमण आकार कितनी जल्दी शिथिल हो जाता है।
Attack Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़िल्ट: 0.5	सेट करता है कि प्लग-इन कितनी आसानी से आक्रमण ऊर्जा की पहचान करता है।
Bypass रेंज: Off, On डफ़िल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Bypass रेंज: Off, On डफ़िल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Clipper रेंज: Off, On डफ़िल्ट: Off	अंतिम आउटपुट से पहले फर्म पीक ट्रिमिंग चालू करता है।
Clipper Threshold रेंज: -20 को 0 डफ़िल्ट: -0.7	वह स्तर सेट करता है जहां क्लिपर चोटियों को ट्रिम करना शुरू करता है।
Input Gain रेंज: -24 को 24 डफ़िल्ट: 0	सेट करता है कि प्लग-इन में ध्वनि कितनी तेज़ प्रवेश करती है। मजबूत प्रतिक्रिया के लिए इसे बढ़ाएं या अधिक हेडरूम के लिए इसे कम करें।
Limiter रेंज: Off, On डफ़िल्ट: Off	अंतिम शिखर सुरक्षा चालू करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Limiter Threshold रेंज: -24 को 0 डिफॉल्ट: -0.1	सीमक द्वारा अनुमत अधिकतम स्तर निर्धारित करता है।
Lookahead रेंज: 0 को 20 डिफॉल्ट: 0	अचानक चोटियों को अधिक आसानी से पकड़ने में मदद करता है। उच्च मूल्य थोड़े कम तत्काल महसूस हो सकते हैं।
Mode रेंज: Simple, EQ डिफॉल्ट: Simple	एक व्यापक नियंत्रण जोड़ी या अलग-अलग निम्न, मध्य और उच्च संवेदनशीलता नियंत्रण चुनता है।
Monitor रेंज: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta डिफॉल्ट: Normal	पूर्ण परिणाम चुनता है या सुनने के लिए हमले को अलग करता है, कायम रखता है, या अंतर को हटा देता है।
Output Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है।
Oversampling रेंज: x1, x2, x4, x8 डिफॉल्ट: x1	अधिक सीपीयू उपयोग की कीमत पर भारी विकृति या सीमित ध्वनि क्लीनर बनाता है।
Program रेंज: 25 फैक्टरी कार्यक्रम डिफॉल्ट: Init	फैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Saturation रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	यह निर्धारित करता है कि यह भाग सीमा के बाद स्तर को कितनी मजबूती से नियंत्रित करता है।
Saturation Drive रेंज: 0 को 36 डिफॉल्ट: 0	यह निर्धारित करता है कि यह भाग सीमा के बाद स्तर को कितनी मजबूती से नियंत्रित करता है।
Saturation Mode रेंज: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard डिफॉल्ट: Soft	आकारित ध्वनि में जोड़े गए हार्मोनिक वर्ण को चुनता है।
Saturation Shaper Link रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	संतृप्ति को वर्तमान हमले का अनुसरण करता है और आकार को बनाए रखता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
SUS_HIGH Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़िल्ट: 8000	इस बैंड में स्थायी आकार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोनल क्षेत्र को चुनता है।
SUS_HIGH Q रेंज: 0.1 को 10 डफ़िल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि इस बैंड का सतत फोकस कितना चौड़ा या संकीर्ण है।
SUS_HIGH Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़िल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि इस बैंड में कितनी आसानी से सतत ऊर्जा का चयन किया जाता है।
SUS_LOW Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़िल्ट: 100	इस बैंड में स्थायी आकार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोनल क्षेत्र को चुनता है।
SUS_LOW Q रेंज: 0.1 को 10 डफ़िल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि इस बैंड का सतत फोकस कितना चौड़ा या संकीर्ण है।
SUS_LOW Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़िल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि इस बैंड में कितनी आसानी से सतत ऊर्जा का चयन किया जाता है।
SUS_MID Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़िल्ट: 1000	इस बैंड में स्थायी आकार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोनल क्षेत्र को चुनता है।
SUS_MID Q रेंज: 0.1 को 10 डफ़िल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि इस बैंड का सतत फोकस कितना चौड़ा या संकीर्ण है।
SUS_MID Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़िल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि इस बैंड में कितनी आसानी से सतत ऊर्जा का चयन किया जाता है।
Sustain Gain रेंज: -24 को 24 डफ़िल्ट: -2	ध्वनियों के शरीर और पूँछ को ऊपर या नीचे करता है।
Sustain Release रेंज: 1 को 2000 डफ़िल्ट: 50	यह सेट करता है कि ध्वनि बदलने के बाद कितनी तेजी से आकार देने की क्षमता वापस आती है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Sustain Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	सेट करता है कि प्लग-इन कितनी आसानी से सतत ऊर्जा की पहचान करता है।