

TB SubLow

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

निम्न-अंत वजन और प्रभाव को मजबूत करने के लिए चुनी गई आवृत्ति पर केंद्रित उप-बास जोड़ता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Bloom रेंज: 0 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 15 %	उत्पन्न निम्न स्वर के चारों ओर एक धीमी, सूजन वाली परत जोड़ता है।
Bypass रेंज: Active, Bypassed डिफ़ॉल्ट: Active	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Core रेंज: 0 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 30 %	उत्पन्न निम्न स्वर का स्थिर केंद्र और वजन निर्धारित करता है।
Output रेंज: -12 dB को +6 dB डिफ़ॉल्ट: 0 dB	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है।
Program रेंज: 12 फ़ैक्टरी कार्यक्रम डिफ़ॉल्ट: Init	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Punch रेंज: 0 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 20 %	मजबूत प्रभाव के लिए उत्पन्न निम्न स्वर की शुरुआत पर जोर देता है।
Response रेंज: 0 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 50 %	यह सेट करता है कि जोड़ा गया उप-बास कितनी तेज़ी से मूल ध्वनि में परिवर्तन का अनुसरण करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Target रेंज: 32 Hz को 250 Hz डिफॉल्ट: 55 Hz	जोड़े गए उप-बास की मुख्य आवृत्ति चुनता है।