

TB Compressor

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Menyeimbangkan volume yang tidak merata dan membentuk pukulan, kehalusan, dan kepadatan suara.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 10	Mengatur seberapa cepat efek bereaksi ketika suara dimulai. Nilai yang lebih cepat mengontrol bagian depan; nilai yang lebih lambat menghasilkan lebih banyak pukulan.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Input Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menyetel seberapa keras suara yang masuk ke plug-in. Naikkan untuk respons yang lebih kuat atau turunkan untuk ruang kepala lebih luas.
Knee Jangkauan: 0 untuk 6 Bawaan: 6	Melunakkan titik di mana kompresi dimulai. Nilai yang lebih tinggi terdengar lebih lembut dan kurang jelas.
Lookahead Jangkauan: 0 untuk 20 Bawaan: 0	Membantu menangkap puncak mendadak dengan lebih lancar. Nilai-nilai yang lebih tinggi mungkin terasa kurang instan.
Makeup Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 0	Mengembalikan level setelah kompresi membuat suara lebih senyap.
Output Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Oversampling Jangkauan: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Bawaan: 1x (Off)	Membuat distorsi berat atau membatasi suara menjadi lebih bersih dengan mengorbankan lebih banyak penggunaan CPU.
Program Jangkauan: 5 program pabrik Bawaan: Clean Control	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat level dikontrol setelah melewati ambang batas.
Release Jangkauan: 5 untuk 1000 Bawaan: 100	Mengatur seberapa cepat efek mereda setelah suara menjadi lebih pelan.
RMS Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengubah perilaku mendengarkan dari kontrol puncak yang cepat ke kontrol tingkat rata-rata yang lebih lancar.
Saturation Jangkauan: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Bawaan: Clean	Memilih karakter harmonik yang ditambahkan setelah kompresi.
Saturation Drive Jangkauan: 0 untuk 4 Bawaan: 1	Mengatur seberapa kuat bagian saturasi didorong.
Saturation Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan bagian warna harmonis.
Saturation Mix Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 1	Memadukan warna harmonis tambahan dengan suara terkompresi yang lebih jernih.
Saturator Circuit Model Jangkauan: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Bawaan: Legacy	Memilih respons keseluruhan dan warna bagian saturasi.
Sidechain High Cut Jangkauan: 100 untuk 20000 Bawaan: 20000	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan suara atau efek saat ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Sidechain Low Cut Jangkauan: 20 untuk 10000 Bawaan: 20	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan suara atau efek saat ini.
Stereo Link Jangkauan: Off, On Bawaan: On	Membuat kedua saluran bereaksi bersamaan sehingga gambar stereo tidak condong ke satu sisi.
Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -18	Menyetel seberapa keras suara sebelum kontrol saat ini mulai bekerja.