

TB Distortion

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Menciptakan apa pun mulai dari kehangatan lembut hingga perpisahan yang agresif dan memadukannya dengan suara aslinya.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Drive Jangkauan: 0 untuk 36 Bawaan: 6	Mengatur seberapa kuat suara didorong ke dalam warna harmonis atau distorsi.
Drive Type Jangkauan: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Bawaan: Soft	Memilih karakter distorsi utama, dari lembut dan hangat hingga keras atau terlipat.
Dynamics Jangkauan: -100 untuk 100 Bawaan: 0	Mengubah cara distorsi mengikuti level pemutaran. Nilai-nilai negatif dan positif menciptakan berbagai macam gerakan.
High Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 20000	Mengatur frekuensi tertinggi yang termasuk dalam area distorsi terfokus.
Low Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 20	Mengatur frekuensi terendah yang termasuk dalam area distorsi terfokus.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Mix Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses.
Output Jangkauan: -24 untuk 12 Bawaan: 0	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan.
Program Jangkauan: 9 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
TB Drive Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Menambahkan karakter distorsi lapisan paralel kedua.
TB Type Jangkauan: Level, Sample, Time, Bias Bawaan: Level	Memilih bagaimana lapisan TB paralel mengubah suara.