

TB Ring Modulation

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Menambahkan resonansi metalik dan getaran berirama dengan nada pembawa internal.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Frequency Jangkauan: 0.1 untuk 5000 Bawaan: 120	Memilih area nada utama atau nada pembawa yang digunakan oleh kontrol ini.
Mix Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 50	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses.
Program Jangkauan: 6 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Shape Jangkauan: Sine untuk Square Bawaan: Sine	Memindahkan pembawa internal dari gelombang sinus halus menuju gelombang persegi yang lebih tajam.
Tone Jangkauan: 500 untuk 20000 Bawaan: 12000	Menggelapkan atau mencerahkan frekuensi samping metalik yang diciptakan oleh efek.