

TB SubLow

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Menambahkan sub-bass terfokus pada frekuensi yang dipilih untuk memperkuat bobot dan dampak low-end.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Bloom Jangkauan: 0 % untuk 100 % Bawaan: 15 %	Menambahkan lapisan yang lebih lambat dan membengkak di sekitar nada rendah yang dihasilkan.
Bypass Jangkauan: Active, Bypassed Bawaan: Active	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Core Jangkauan: 0 % untuk 100 % Bawaan: 30 %	Mengatur pusat dan bobot nada rendah yang dihasilkan secara stabil.
Output Jangkauan: -12 dB untuk +6 dB Bawaan: 0 dB	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan.
Program Jangkauan: 12 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Punch Jangkauan: 0 % untuk 100 % Bawaan: 20 %	Menekankan awal nada rendah yang dihasilkan untuk dampak yang lebih kuat.
Response Jangkauan: 0 % untuk 100 % Bawaan: 50 %	Menyetel seberapa cepat subbass yang ditambahkan mengikuti perubahan pada suara aslinya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Target Jangkauan: 32 Hz untuk 250 Hz Bawaan: 55 Hz	Memilih frekuensi utama dari sub-bass yang ditambahkan.