

TB Vocoder

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Menempatkan ritme dan artikulasi satu suara ke nada suara lainnya.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LSENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 3	Mengatur seberapa cepat efek bereaksi ketika suara dimulai. Nilai yang lebih cepat mengontrol bagian depan; nilai yang lebih lambat menghasilkan lebih banyak pukulan.
Bands Jangkauan: 8 untuk 64 Bawaan: 32	Menyetel berapa banyak irisan frekuensi yang membawa bentuk ucapan. Lebih banyak band terdengar lebih jernih; lebih sedikit band terdengar lebih vintage.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Carrier Count Jangkauan: 2 untuk 100 Bawaan: 3	Menyetel berapa banyak suara operator internal yang dirangkai menjadi satu.
Carrier Resonance Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 50	Mengubah ketajaman dan fokus nada suara internal pembawa.
Carrier Tune Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Memilih nada utama atau area nada yang digunakan oleh kontrol ini.
Color Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 30	Mengubah kecerahan keseluruhan dan karakter nada.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Detail Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 65	Mengatur seberapa banyak ucapan halus dan detail sementara yang ditransfer.
Floor Jangkauan: -90 untuk -30 Bawaan: -70	Menyetel seberapa senyap masukan sebelum gerakan yang ditransfer ditutup.
Imprint Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Mengatur seberapa kuat artikulasi dan ritme masukan yang dicetak pada pembawa.
Mix Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses.
Output Jangkauan: -18 untuk 6 Bawaan: 0	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan.
Pressure Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 25	Menambah kepadatan dan kekencangan pada amplop yang ditransfer.
Program Jangkauan: 120 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Range High Jangkauan: 2000 untuk 18000 Bawaan: 14000	Mengatur frekuensi tertinggi yang digunakan untuk mentransfer artikulasi.
Range Low Jangkauan: 40 untuk 500 Bawaan: 90	Mengatur frekuensi terendah yang digunakan untuk mentransfer artikulasi.
Release Jangkauan: 5 untuk 2000 Bawaan: 50	Mengatur seberapa cepat efek mereda setelah suara menjadi lebih pelan.
Shift Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Memindahkan struktur nada atau frekuensi yang dipilih ke atas atau ke bawah.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Sibilance Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 50	Mengembalikan atau menekankan konsonan seperti S dan T untuk kata yang lebih jelas.
Sidechain Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Menggunakan suara eksternal sebagai pembawa, bukan pembawa internal.
Tone Jangkauan: -100 untuk 100 Bawaan: 0	Membuat hasil vocoder menjadi lebih gelap atau terang.
Type Jangkauan: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Bawaan: Vocoder	Memilih karakter suara atau gaya pemrosesan.
Warp Jangkauan: -100 untuk 100 Bawaan: 0	Meregangkan atau menggeser bentuk frekuensi yang ditransfer untuk karakter vokal yang berbeda.
Whiten Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 75	Meratakan spektrum pembawa sehingga detail ucapan tersampaikan dengan lebih jelas.
Width Jangkauan: 0 untuk 200 Bawaan: 100	Mengatur penyebaran stereo dari suara yang diproses.