

TB Ring Modulation

MANUALE D'USO



Scopo

Aggiunge risonanza metallica e tremore ritmico con un tono portante interno.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Frequency Gamma: 0.1 a 5000 Predefinito: 120	Sceglie l'area tonale principale o l'intonazione della portante utilizzata da questo controllo.
Mix Gamma: 0 a 100 Predefinito: 50	Unisce il suono originale con il suono elaborato.
Program Gamma: 6 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Shape Gamma: Sine a Square Predefinito: Sine	Sposta la portante interna da un'onda sinusoidale uniforme verso un'onda quadra più acuta.
Tone Gamma: 500 a 20000 Predefinito: 12000	Scurisce o schiarisce le frequenze laterali metalliche create dall'effetto.