

# TB Ring Modulation

ユーザーマニュアル



# 目的

内部キャリアトーンによる金属的な共鳴とリズムカルな震えを追加します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026  
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

# 制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽の  
コンテキストに小さな変更を加えます。

| 制御と設定                                              | 何が変わるのか                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b><br>範囲: Off, On<br>デフォルト: Off         | エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。                     |
| <b>Frequency</b><br>範囲: 0.1 に 5000<br>デフォルト: 120   | このコントロールで使用する主要な音域またはキャリアピッチを選択<br>します。            |
| <b>Mix</b><br>範囲: 0 に 100<br>デフォルト: 50             | オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。                      |
| <b>Program</b><br>範囲: 6 ファクトリープログラム<br>デフォルト: Init | 工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせて<br>コントロールを調整します。 |
| <b>Shape</b><br>範囲: Sine に Square<br>デフォルト: Sine   | 内部キャリアを滑らかな正弦波からよりシャープな方形波に移動します<br>。              |
| <b>Tone</b><br>範囲: 500 に 20000<br>デフォルト: 12000     | エフェクトによって作成されたメタリックなサイド周波数を暗くしたり<br>明るくします。        |