

TB Inverted Phaser

사용 설명서



목적

깊게 파인 위상 움직임으로 소리에 회전감과 독특한 공간감을 만드는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Amount 범위: 0 - 100 기본값: 65	해당 효과가 소리를 바꾸는 강도를 정합니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Centre 범위: 120 - 4000 기본값: 720	페이저 움직임이 들리는 주요 톤 영역을 선택합니다.
Depth 범위: 0 - 100 기본값: 70	움직임이 변화하는 폭을 정합니다.
Feedback 범위: 0 - 85 기본값: 28	처리된 소리를 효과 안으로 되돌려 반복이나 잔향을 더 길고 강하게 만듭니다.
Jitter 범위: 0 - 100 기본값: 0	불규칙한 모션을 추가하여 스윕이 덜 완벽하게 반복되는 느낌을 줍니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
LFO Shape 범위: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square 기본값: Sine	페이지 스윕의 모션 패턴을 선택합니다.
Mix 범위: 0 - 100 기본값: 100	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다.
Output 범위: -12 - 6 기본값: 0	처리 후 최종 음량을 정합니다.
Program 범위: 13개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Rate 범위: 0.02 - 8 기본값: 0.35	움직임이 반복되는 속도를 정합니다.
Spacing 범위: 0 - 100 기본값: 35	위상 노치를 더 가깝게 또는 더 멀리 퍼뜨립니다.
Stages 범위: 1 - 12 기본값: 6	위상 노치가 사용되는 수를 설정합니다. 스테이지가 많을수록 더 조밀하고 복잡한 스윕이 생성됩니다.