

TB Limiter

사용 설명서



목적

튀는 피크를 안전하게 막으면서 전체 음량을 더 크고 단단하게 만드는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Attack 범위: 0.1 - 2 기본값: 2	소리가 시작될 때 효과가 반응하는 속도를 정합니다. 빠르면 앞부분을 단단히 잡고, 느리면 펀치가 더 살아납니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Ceiling 범위: -3 - 0 기본값: -1	리미터를 통과한 출력 피크의 최대 높이를 정합니다.
Dither 범위: Off, 16-bit, 24-bit 기본값: Off	16-bit 또는 24-bit 최종 파일을 생성할 때 적절한 매우 낮은 수준의 노이즈를 추가합니다.
Enhance 범위: 0 - 100 기본값: 0	제어된 피크 디테일을 추가하여 제한된 결과가 더욱 현실감 있고 활기차게 느껴집니다.
Input Gain 범위: 0 - 18 기본값: 4	플러그인으로 들어가는 음량을 정합니다. 높이면 더 강하게 작동하고, 낮추면 출력 여유가 생깁니다.
Program 범위: 9개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Release 범위: 20 - 500 기본값: 120	소리가 작아진 뒤 효과가 풀리는 속도를 정합니다.
RMS Assist 범위: 0 - 100 기본값: 65	빠른 피크 제한과 함께 보다 부드러운 평균 레벨 제어를 추가합니다.
RMS Balance 범위: 0 - 100 기본값: 0	모든 피크를 추적하지 않고 왼쪽과 오른쪽 채널 사이의 더 긴 레벨 차이를 수정합니다.