

TB Ring Modulation

사용 설명서



목적

소리에 금속성 울림과 리드미컬한 떨림을 더하는 링 모듈레이션 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Frequency 범위: 0.1 - 5000 기본값: 120	이 기능이 사용할 중심 주파수나 내부 음정을 정합니다.
Mix 범위: 0 - 100 기본값: 50	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다.
Program 범위: 6개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Shape 범위: Sine - Square 기본값: Sine	내부 반송파를 부드러운 사인파에서 더 날카로운 구형파 방향으로 이동합니다.
Tone 범위: 500 - 20000 기본값: 12000	효과에 의해 생성된 금속성 측면 주파수를 어둡게 하거나 밝게 합니다.