

TB Spectral Transient Shaper

사용 설명서



목적

소리의 어택과 잔향을 주파수별로 나누어 선명함, 펀치, 길이를 조절하는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
ATK_HIGH Frequency 범위: 20 - 20000 기본값: 8000	이 밴드에서 어택 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다.
ATK_HIGH Q 범위: 0.1 - 10 기본값: 1	이 밴드의 공격 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다.
ATK_HIGH Sensitivity 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	이 대역에서 공격 에너지가 얼마나 쉽게 선택되는지 설정합니다.
ATK_LOW Frequency 범위: 20 - 20000 기본값: 100	이 밴드에서 어택 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다.
ATK_LOW Q 범위: 0.1 - 10 기본값: 1	이 밴드의 공격 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다.
ATK_LOW Sensitivity 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	이 대역에서 공격 에너지가 얼마나 쉽게 선택되는지 설정합니다.
ATK_MID Frequency 범위: 20 - 20000 기본값: 1000	이 밴드에서 어택 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
ATK_MID Q 범위: 0.1 - 10 기본값: 1	이 밴드의 공격 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다.
ATK_MID Sensitivity 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	이 대역에서 공격 에너지가 얼마나 쉽게 선택되는지 설정합니다.
Attack Gain 범위: -24 - 24 기본값: 4	사운드의 앞쪽 가장자리를 높이거나 낮춥니다.
Attack Release 범위: 1 - 2000 기본값: 50	각 타격 후 공격 형성이 얼마나 빨리 완화되는지 설정합니다.
Attack Sensitivity 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	플러그인이 공격 에너지를 얼마나 쉽게 식별하는지 설정합니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Clipper 범위: Off, On 기본값: Off	최종 출력 전에 확실한 피크 트리밍을 겁니다.
Clipper Threshold 범위: -20 - 0 기본값: -0.7	클리퍼가 피크 트리밍을 시작하는 레벨을 설정합니다.
Input Gain 범위: -24 - 24 기본값: 0	플러그인으로 들어가는 음량을 정합니다. 높이면 더 강하게 작동하고, 낮추면 출력 여유가 생깁니다.
Limiter 범위: Off, On 기본값: Off	최종 피크 보호를 겁니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Limiter Threshold 범위: -24 - 0 기본값: -0.1	리미터가 허용하는 최대 레벨을 설정합니다.
Lookahead 범위: 0 - 20 기본값: 0	갑자기 튀는 피크를 더 부드럽게 잡아줍니다. 높일수록 반응이 조금 둔하게 느껴질 수 있습니다.
Mode 범위: Simple, EQ 기본값: Simple	하나의 광범위한 컨트롤 쌍을 선택하거나 별도의 저, 중, 고감도 컨트롤을 선택합니다.
Monitor 범위: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta 기본값: Normal	전체 결과를 선택하거나 듣기 위해 어택, 서스테인 또는 제거된 차이를 분리합니다.
Output Gain 범위: -24 - 24 기본값: 0	처리 후 최종 음량을 정합니다.
Oversampling 범위: x1, x2, x4, x8 기본값: x1	강한 왜곡이나 리미팅에서 거친 디지털 느낌을 줄입니다. 높일수록 컴퓨터 사용량이 늘어납니다.
Program 범위: 25개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Saturation 범위: Off, On 기본값: Off	이 부분이 임계값 이후 레벨을 얼마나 강력하게 제어하는지 설정합니다.
Saturation Drive 범위: 0 - 36 기본값: 0	이 부분이 임계값 이후 레벨을 얼마나 강력하게 제어하는지 설정합니다.
Saturation Mode 범위: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard 기본값: Soft	형태화된 사운드에 추가되는 하모닉 특성을 선택합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Saturation Shaper Link 범위: Off, On 기본값: Off	새채레이션이 현재 어택과 서스테인 웨이핑을 따르도록 만듭니다.
SUS_HIGH Frequency 범위: 20 - 20000 기본값: 8000	이 밴드에서 서스테인 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다.
SUS_HIGH Q 범위: 0.1 - 10 기본값: 1	이 대역의 지속 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다.
SUS_HIGH Sensitivity 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	이 대역에서 지속 에너지를 얼마나 쉽게 선택할 수 있는지 설정합니다.
SUS_LOW Frequency 범위: 20 - 20000 기본값: 100	이 밴드에서 서스테인 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다.
SUS_LOW Q 범위: 0.1 - 10 기본값: 1	이 대역의 지속 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다.
SUS_LOW Sensitivity 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	이 대역에서 지속 에너지를 얼마나 쉽게 선택할 수 있는지 설정합니다.
SUS_MID Frequency 범위: 20 - 20000 기본값: 1000	이 밴드에서 서스테인 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다.
SUS_MID Q 범위: 0.1 - 10 기본값: 1	이 대역의 지속 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다.
SUS_MID Sensitivity 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	이 대역에서 지속 에너지를 얼마나 쉽게 선택할 수 있는지 설정합니다.
Sustain Gain 범위: -24 - 24 기본값: -2	소리의 몸체와 꼬리를 높이거나 낮춥니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Sustain Release 범위: 1 - 2000 기본값: 50	사운드가 변경된 후 서스테인 형성이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.
Sustain Sensitivity 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	플러그인이 지속 에너지를 얼마나 쉽게 식별하는지 설정합니다.