

TB Disperser

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Doel

Rekt de voorkant van drums en synth-hits uit, zodat ze zwaarder, scherper of elastischer aanvoelen.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Amount Bereik: 0 % aan 100 % Standaard: 70 %	Stelt in hoe sterk het genoemde effect het geluid verandert.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Frequency Bereik: 20 Hz aan 20 kHz Standaard: 200 Hz	Kiest het hoofdtoongebied of de draaggolftoonhoogte die door deze regelaar wordt gebruikt.
LFO Range Bereik: ± 0 oct aan ± 4 oct Standaard: ± 1 oct	Stelt in hoe ver de frequentie van het bewegende centrum reist.
LFO Rate Bereik: 0.01 Hz aan 10 Hz Standaard: 0.25 Hz	Stelt in hoe snel de middenfrequentie beweegt.
LFO Type Bereik: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Standaard: OFF	Kiest de bewegingsvorm of schakelt de automatische beweging uit.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Pinch Bereik: 0 % aan 100 % Standaard: 0 %	Focust de fasezwaai rond een smaller frequentiegebied. Hogere waarden klinken scherper en resonanter.
Program Bereik: 10 fabrieksprogramma's Standaard: Init	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Speed Bereik: 0.25 x aan 2 x Standaard: 2 x	Verkort of rekt de fasebeweging rond elke treffer uit.