

TB Limiter

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Doel

Stopt scherpe pieken en maakt het algehele signaal luider, steviger en meer gecontroleerd.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Attack Bereik: 0.1 aan 2 Standaard: 2	Stelt in hoe snel het effect reageert wanneer een geluid begint. Snellere waarden beheersen het front; langzamere waarden behouden meer punch.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Ceiling Bereik: -3 aan 0 Standaard: -1	Stelt de hoogste uitgangspiek in die de limiter mag bereiken.
Dither Bereik: Off, 16-bit, 24-bit Standaard: Off	Voegt de juiste ruis op zeer laag niveau toe bij het maken van een 16-bit of 24-bit eindbestand.
Enhance Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Voegt gecontroleerde piekdetails toe, zodat het beperkte resultaat meer aanwezig en energiek aanvoelt.
Input Gain Bereik: 0 aan 18 Standaard: 4	Stelt in hoe luid het geluid de plug-in binnenkomt. Verhoog hem voor een sterkere respons of verlaag hem voor meer hoofdruimte.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Program Bereik: 9 fabrieksprogramma's Standaard: Init	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Release Bereik: 20 aan 500 Standaard: 120	Stelt in hoe snel het effect ontspant nadat het geluid zachter wordt.
RMS Assist Bereik: 0 aan 100 Standaard: 65	Voegt een soepelere controle op het gemiddelde niveau toe naast de snelle piekbegrenzing.
RMS Balance Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Corrigeert langere niveauverschillen tussen het linker- en rechterkanaal zonder elke piek te achtervolgen.