

TB Ring Modulation

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Doel

Voegt metaalachtige resonantie en ritmisch trillen toe met een interne draagtoon.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Frequency Bereik: 0.1 aan 5000 Standaard: 120	Kiest het hoofdtoongebied of de draaggolftoonhoogte die door deze regelaar wordt gebruikt.
Mix Bereik: 0 aan 100 Standaard: 50	Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid.
Program Bereik: 6 fabrieksprogramma's Standaard: Init	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Shape Bereik: Sine aan Square Standaard: Sine	Verplaatst de interne draaggolf van een vloeiende sinusgolf naar een scherpere blokgolf.
Tone Bereik: 500 aan 20000 Standaard: 12000	Maakt de metaalachtige zijfrequenties die door het effect worden gecreëerd donkerder of helderder.