

TB Disperser

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Rozciąga przód bębnow i uderzeń syntezatorowych, dzięki czemu wydają się cięższe, ostrzejsze i bardziej elastyczne.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Amount Zasięg: 0 % do 100 % Domyślne: 70 %	Ustawia, jak mocno nazwany efekt zmienia dźwięk.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Frequency Zasięg: 20 Hz do 20 kHz Domyślne: 200 Hz	Wybiera główny obszar tonalny lub wysokość nośnej używaną przez tę kontrolkę.
LFO Range Zasięg: ± 0 oct do ± 4 oct Domyślne: ± 1 oct	Ustawia odległość, jaką przemieszcza się ruchoma częstotliwość środkowa.
LFO Rate Zasięg: 0.01 Hz do 10 Hz Domyślne: 0.25 Hz	Ustawia szybkość zmiany częstotliwości środkowej.
LFO Type Zasięg: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Domyślne: OFF	Wybiera kształt ruchu lub wyłącza ruch automatyczny.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Pinch Zasięg: 0 % do 100 % Domyślne: 0 %	Koncentruje przemiatanie fazowe wokół węższego obszaru częstotliwości. Wyższe wartości brzmią ostrzej i bardziej dźwięcznie.
Program Zasięg: 10 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Speed Zasięg: 0.25 x do 2 x Domyślne: 2 x	Skraca lub rozciąga ruch fazowy wokół każdego trafienia.