

TB Ring Modulation

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Dodaje metaliczny rezonans i rytmiczne drżenie za pomocą wewnętrznego tonu nośnego.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Frequency Zasięg: 0.1 do 5000 Domyślne: 120	Wybiera główny obszar tonalny lub wysokość nośnej używaną przez tę kontrolkę.
Mix Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 50	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem.
Program Zasięg: 6 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Shape Zasięg: Sine do Square Domyślne: Sine	Przesuwa nośną wewnętrzną z gładkiej fali sinusoidalnej w stronę ostrzejszej fali prostokątnej.
Tone Zasięg: 500 do 20000 Domyślne: 12000	Przyciemnia lub rozjaśnia metaliczne częstotliwości boczne powstałe w wyniku efektu.