

TB Disperser

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Estica a frente da bateria e dos hits de sintetizador para que pareçam mais pesados, mais nítidos ou mais elásticos.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Amount Alcance: 0 % para 100 % Padrão: 70 %	Define a intensidade com que o efeito nomeado altera o som.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Frequency Alcance: 20 Hz para 20 kHz Padrão: 200 Hz	Escolhe a área tonal principal ou afinação da portadora usada por este controle.
LFO Range Alcance: ± 0 oct para ± 4 oct Padrão: ± 1 oct	Define a distância percorrida pela frequência central móvel.
LFO Rate Alcance: 0.01 Hz para 10 Hz Padrão: 0.25 Hz	Define a rapidez com que a frequência central se move.
LFO Type Alcance: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Padrão: OFF	Escolhe a forma do movimento ou desativa o movimento automático.

Controle e configurações	O que isso muda
Pinch Alcance: 0 % para 100 % Padrão: 0 %	Concentra a varredura de fase em torno de uma área de frequência mais estreita. Valores mais altos soam mais nítidos e ressonantes.
Program Alcance: 10 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Speed Alcance: 0.25 x para 2 x Padrão: 2 x	Encurta ou alonga o movimento da fase em torno de cada golpe.