

TB SubLow

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Adiciona subgraves focados em uma frequência escolhida para fortalecer o peso e o impacto dos graves.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Bloom Alcance: 0 % para 100 % Padrão: 15 %	Adiciona uma camada mais lenta e inchada ao redor do tom baixo gerado.
Bypass Alcance: Active, Bypassed Padrão: Active	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Core Alcance: 0 % para 100 % Padrão: 30 %	Define o centro constante e o peso do tom baixo gerado.
Output Alcance: -12 dB para +6 dB Padrão: 0 dB	Define o nível de audição final após o processamento.
Program Alcance: 12 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Punch Alcance: 0 % para 100 % Padrão: 20 %	Enfatiza o início do tom baixo gerado para um impacto mais forte.
Response Alcance: 0 % para 100 % Padrão: 50 %	Define a rapidez com que os subgraves adicionados seguem as alterações no som original.

Controle e configurações	O que isso muda
Target Alcance: 32 Hz para 250 Hz Padrão: 55 Hz	Escolhe a frequência principal do subgrave adicionado.