

TB Noise Remover

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Уменьшает специфические проблемы записи, такие как шипение, гул, щелчки, грохот и обрезанные пики.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим.
Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
50 Hz Hum Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Уменьшает электрический шум на частоте около 50 Гц.
60 Hz Hum Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Уменьшает электрический шум на частоте около 60 Гц.
Basic Диапазон: Off, On По умолчанию: On	Включает основной этап очистки широкополосного канала от общего фонового шума.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Clicks Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Уменьшает короткие щелчки, хлопки и небольшие импульсные шумы.
Clip Repair Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Смягчает резкие плоские пики, возникающие при перегруженной записи.
Digital Whine Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Уменьшает узкие электронные тона и высокий цифровой шум.

Управление и настройки	Что это меняет
Hiss Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Уменьшает устойчивое высокочастотное шипение микрофонов, ленты или предусилителей.
Low Rumble Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Уменьшает глубокую вибрацию, шум при работе и низкочастотный грохот.
Reduction Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 70	Устанавливает общую мощность включенных модулей очистки.