

TB Spectral Transient Shaper

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Разделяет атаку и сустейн, поэтому вы можете изменять силу удара, четкость и длину в зависимости от частотной области.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим. Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
ATK_HIGH Frequency Диапазон: 20 чтобы 20000 По умолчанию: 8000	Выбирает тональную область, используемую для формирования атаки в этой полосе.
ATK_HIGH Q Диапазон: 0.1 чтобы 10 По умолчанию: 1	Устанавливает, насколько широк или узок фокус атаки этой полосы.
ATK_HIGH Sensitivity Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия атаки в этом диапазоне.
ATK_LOW Frequency Диапазон: 20 чтобы 20000 По умолчанию: 100	Выбирает тональную область, используемую для формирования атаки в этой полосе.
ATK_LOW Q Диапазон: 0.1 чтобы 10 По умолчанию: 1	Устанавливает, насколько широк или узок фокус атаки этой полосы.
ATK_LOW Sensitivity Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия атаки в этом диапазоне.
ATK_MID Frequency Диапазон: 20 чтобы 20000 По умолчанию: 1000	Выбирает тональную область, используемую для формирования атаки в этой полосе.

Управление и настройки	Что это меняет
ATK_MID Q Диапазон: 0.1 чтобы 10 По умолчанию: 1	Устанавливает, насколько широк или узок фокус атаки этой полосы.
ATK_MID Sensitivity Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия атаки в этом диапазоне.
Attack Gain Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 4	Поднимает или опускает передний край звуков.
Attack Release Диапазон: 1 чтобы 2000 По умолчанию: 50	Устанавливает, насколько быстро ослабляется формирование атаки после каждого удара.
Attack Sensitivity Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, насколько легко плагин определяет энергию атаки.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Clipper Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает строгую обрезку пиков перед окончательным выходным сигналом.
Clipper Threshold Диапазон: -20 чтобы 0 По умолчанию: -0.7	Устанавливает уровень, при котором клиппер начинает обрезать пики.
Input Gain Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 0	Устанавливает громкость звука, поступающего в плагин. Поднимите его для более сильного отклика или опустите для большего запаса мощности.
Limiter Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает окончательную пиковую защиту.

Управление и настройки	Что это меняет
Limiter Threshold Диапазон: -24 чтобы 0 По умолчанию: -0.1	Устанавливает максимальный уровень, разрешенный лимитером.
Lookahead Диапазон: 0 чтобы 20 По умолчанию: 0	Помогает более плавно улавливать внезапные пики. Более высокие значения могут показаться немного менее непосредственными.
Mode Диапазон: Simple, EQ По умолчанию: Simple	Выбирает одну широкую пару элементов управления или отдельные элементы управления низкой, средней и высокой чувствительностью.
Monitor Диапазон: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta По умолчанию: Normal	Выбирает полный результат или изолирует атаку, сустейн или удаляет разницу для прослушивания.
Output Gain Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 0	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки.
Oversampling Диапазон: x1, x2, x4, x8 По умолчанию: x1	Делает сильные искажения или ограничение звука чище за счет большего использования процессора.
Program Диапазон: 25 заводские программы По умолчанию: Init	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Saturation Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Устанавливает, насколько сильно эта часть контролирует уровень после порога.
Saturation Drive Диапазон: 0 чтобы 36 По умолчанию: 0	Устанавливает, насколько сильно эта часть контролирует уровень после порога.
Saturation Mode Диапазон: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard По умолчанию: Soft	Выбирает гармонический характер, добавляемый к сформированному звуку.

Управление и настройки	Что это меняет
Saturation Shaper Link Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Заставляет насыщенность следовать за текущей атакой и поддерживать формирование.
SUS_HIGH Frequency Диапазон: 20 чтобы 20000 По умолчанию: 8000	Выбирает тональную область, используемую для формирования сустейна в этой полосе.
SUS_HIGH Q Диапазон: 0.1 чтобы 10 По умолчанию: 1	Устанавливает, насколько широк или узок фокус сустейна этой полосы.
SUS_HIGH Sensitivity Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия поддержания в этом диапазоне.
SUS_LOW Frequency Диапазон: 20 чтобы 20000 По умолчанию: 100	Выбирает тональную область, используемую для формирования сустейна в этой полосе.
SUS_LOW Q Диапазон: 0.1 чтобы 10 По умолчанию: 1	Устанавливает, насколько широк или узок фокус сустейна этой полосы.
SUS_LOW Sensitivity Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия поддержания в этом диапазоне.
SUS_MID Frequency Диапазон: 20 чтобы 20000 По умолчанию: 1000	Выбирает тональную область, используемую для формирования сустейна в этой полосе.
SUS_MID Q Диапазон: 0.1 чтобы 10 По умолчанию: 1	Устанавливает, насколько широк или узок фокус сустейна этой полосы.
SUS_MID Sensitivity Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия поддержания в этом диапазоне.
Sustain Gain Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: -2	Поднимает или опускает корпус и хвост звуков.

Управление и настройки	Что это меняет
Sustain Release Диапазон: 1 чтобы 2000 По умолчанию: 50	Устанавливает, как быстро возвращается сустейн после изменения звука.
Sustain Sensitivity Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, насколько легко плагин определяет энергию поддержания.