

TB Compressor

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Equilibra el volumen desigual y da forma a la pegada, la suavidad y la densidad de un sonido.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 10	Establece la rapidez con la que reacciona el efecto cuando comienza un sonido. Los valores más rápidos controlan el frente; los valores más lentos mantienen más fuerza.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Input Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Establece el volumen del sonido que ingresa al complemento. Súbelo para obtener una respuesta más fuerte o bájalo para obtener más espacio libre.
Knee Rango: 0 a 6 Predeterminado: 6	Suaviza el punto donde comienza la compresión. Los valores más altos suenan más suaves y menos obvios.
Lookahead Rango: 0 a 20 Predeterminado: 0	Ayuda a captar picos repentinos con mayor suavidad. Los valores más altos pueden parecer un poco menos inmediatos.
Makeup Rango: 0 a 24 Predeterminado: 0	Restaura el nivel después de que la compresión haya hecho que el sonido sea más silencioso.
Output Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento.

Controles y configuraciones	que cambia
Oversampling Rango: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Predeterminado: 1x (Off)	Hace que la distorsión intensa o la limitación del sonido sean más limpias a costa de un mayor uso de la CPU.
Program Rango: 5 programas de fábrica Predeterminado: Clean Control	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece con qué intensidad se controla el nivel después de cruzar el umbral.
Release Rango: 5 a 1000 Predeterminado: 100	Establece la rapidez con la que se relaja el efecto después de que el sonido se vuelve más silencioso.
RMS Rango: Off, On Predeterminado: Off	Cambia el comportamiento de escucha de un control rápido de picos a un control de nivel medio más suave.
Saturation Rango: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Predeterminado: Clean	Elige el carácter armónico añadido después de la compresión.
Saturation Drive Rango: 0 a 4 Predeterminado: 1	Establece la fuerza con la que se presiona la sección de saturación.
Saturation Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva la sección de color armónico.
Saturation Mix Rango: 0 a 1 Predeterminado: 1	Combina el color armónico agregado con el sonido comprimido más limpio.
Saturator Circuit Model Rango: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Predeterminado: Legacy	Elige la respuesta general y el color de la sección de saturación.
Sidechain High Cut Rango: 100 a 20000 Predeterminado: 20000	Elimina las frecuencias altas de la capa de sonido o efecto actual.

Controles y configuraciones	que cambia
Sidechain Low Cut Rango: 20 a 10000 Predeterminado: 20	Elimina las frecuencias bajas de la capa de sonido o efecto actual.
Stereo Link Rango: Off, On Predeterminado: On	Hace que ambos canales reaccionen juntos para que la imagen estéreo no se incline hacia un lado.
Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -18	Establece qué tan alto debe ser el sonido antes de que el control actual comience a funcionar.