

TB Inverted Phaser

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Agrega un movimiento de fase giratorio profundo y una sensación inusual de espacio a un sonido.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Amount Rango: 0 a 100 Predeterminado: 65	Establece la fuerza con la que el efecto nombrado cambia el sonido.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Centre Rango: 120 a 4000 Predeterminado: 720	Elige el área tonal principal donde se escucha el movimiento del fásér.
Depth Rango: 0 a 100 Predeterminado: 70	Establece qué tan lejos viaja el movimiento.
Feedback Rango: 0 a 85 Predeterminado: 28	Devuelve el sonido procesado al efecto para crear un resultado más largo o más fuerte.
Jitter Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Agrega movimiento irregular para que el barrido parezca menos perfectamente repetido.

Controles y configuraciones	que cambia
LFO Shape Rango: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square Predeterminado: Sine	Elige el patrón de movimiento del barrido de faser.
Mix Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Combina el sonido original con el sonido procesado.
Output Rango: -12 a 6 Predeterminado: 0	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento.
Program Rango: 13 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Rate Rango: 0.02 a 8 Predeterminado: 0.35	Establece la rapidez con la que se repite el movimiento.
Spacing Rango: 0 a 100 Predeterminado: 35	Aproxima o aleja las muescas de fase.
Stages Rango: 1 a 12 Predeterminado: 6	Establece cuántas muescas de fase se utilizan. Más etapas crean un barrido más denso y complejo.