

TB Limiter

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Detiene los picos agudos mientras hace que la señal general sea más fuerte, más firme y más controlada.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Attack Rango: 0.1 a 2 Predeterminado: 2	Establece la rapidez con la que reacciona el efecto cuando comienza un sonido. Los valores más rápidos controlan el frente; los valores más lentos mantienen más fuerza.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Ceiling Rango: -3 a 0 Predeterminado: -1	Establece el pico de salida más alto que el limitador puede alcanzar.
Dither Rango: Off, 16-bit, 24-bit Predeterminado: Off	Agrega el ruido apropiado de muy bajo nivel al crear un archivo final 16-bit o 24-bit.
Enhance Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Agrega detalles de pico controlados para que el resultado limitado se sienta más presente y enérgico.
Input Gain Rango: 0 a 18 Predeterminado: 4	Establece el volumen del sonido que ingresa al complemento. Súbelo para obtener una respuesta más fuerte o bájalo para obtener más espacio libre.
Program Rango: 9 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.

Controles y configuraciones	que cambia
Release Rango: 20 a 500 Predeterminado: 120	Establece la rapidez con la que se relaja el efecto después de que el sonido se vuelve más silencioso.
RMS Assist Rango: 0 a 100 Predeterminado: 65	Añade un control de nivel medio más suave junto con la rápida limitación de picos.
RMS Balance Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Corrige diferencias de nivel más largas entre los canales izquierdo y derecho sin perseguir cada pico.