

TB Delay

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Skapar upprepade ekon, rytmiskt utrymme och utvecklande återkopplingstexturer.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Age Räckvidd: 0 till 100 Standard: 28	Får repetitioner att låta nyare och renare eller äldre, mjukare och mer slitna.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Character Räckvidd: Clean, Tape, BBD, Digital Standard: Tape	Väljer repeteringstonen: ren, tejp, bucket-brigade eller digital.
Color Space Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Stänger av ton- och mellanslagssektionen samtidigt som upprepningstiden hålls aktiv.
Delay Time Räckvidd: 10 till 8000 Standard: 375	Ställer in tiden mellan originalljudet och upprepningen när timing är ledig.
Density Räckvidd: 1 till 8 Standard: 4	Ställer in hur många granulära fragment som överlappar inuti de transformerade upprepningarna.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Diverge Räckvidd: 0 till 100 Standard: 0	Får de vänstra och högra upprepningsvägarna att utvecklas olika över tiden.
Division Räckvidd: 18 val Standard: 1/8 D	Väljer notvärdet som används när fördröjningen följer sångtempot.
Drive Räckvidd: 0 till 100 Standard: 18	Ställer in hur starkt ljudet trycks in i harmonisk färg eller distorsion.
Duck Räckvidd: 0 till 100 Standard: 25	Sänker ekona medan det torra ljudet är närvarande och låter dem sedan stiga upp i luckorna.
Feedback Räckvidd: 0 till 110 Standard: 48	Returnerar det bearbetade ljudet till effekten för att skapa ett längre eller starkare resultat.
Freeze Räckvidd: Off, On Standard: Off	Håller den aktuella effektens svans så att den fortsätter utan ny ingång.
Grain Räckvidd: 0 till 100 Standard: 0	Lägger till granulär sönderdelning och partikelliknande struktur till upprepningarna.
Grain Size Räckvidd: 10 till 500 Standard: 90	Ställer in längden på varje granulärt fragment. Korta värden känns grusiga; långa värden känns jämnare.
Grain Transform Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Stänger av korn- och tonhöjdstransformationssektionen samtidigt som grundfördröjningen hålls aktiv.
High Cut Räckvidd: 500 till 20000 Standard: 9000	Tar bort höga frekvenser från det aktuella ljud- eller effektskiktet.
Low Cut Räckvidd: 20 till 2000 Standard: 120	Tar bort låga frekvenser från det aktuella ljud- eller effektskiktet.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Mix Räckvidd: 0 till 100 Standard: 30	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet.
Mod Depth Räckvidd: 0 till 20 Standard: 0.8	Ställer in hur starkt den namngivna processen ändrar ljudet.
Mod Rate Räckvidd: 0.02 till 10 Standard: 0.25	Anger hur snabbt den namngivna rörelsen upprepas.
Offset Räckvidd: -100 till 100 Standard: 0	Flyttar ena sidan tidigare och den andra senare för att skapa stereoseparation.
Output Räckvidd: -18 till 6 Standard: 0	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning.
Pitch Räckvidd: -24 till 24 Standard: 0	Flyttar tonhöjden för det bearbetade ljudet uppåt eller nedåt.
Program Räckvidd: 100 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Reverse Räckvidd: 0 till 100 Standard: 0	Ställer in hur ofta eller hur starkt det bearbetade ljudet spelas bakåt.
Shift Räckvidd: -2000 till 2000 Standard: 0	Flyttar frekvensinnehållet för varje upprepning uppåt eller nedåt för spiralliknande rörelse.
Size Räckvidd: 2 till 120 Standard: 32	Ställer in den skenbara storleken på det diffusa utrymmet runt upprepningarna.
Smear Räckvidd: 0 till 100 Standard: 12	Mjukar upp kanterna på repetitionerna så att de smälter in i ett mer reverbliknande moln.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Spacing Räckvidd: 25 till 200 Standard: 100	Utökar eller minskar avståndet mellan flera tryckningar.
Spray Räckvidd: 0 till 100 Standard: 15	Sprider ut små bitar av varje upprepning i tid för en lösare, mindre förutsägbar konsistens.
Stereo Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Håller fördröjningsrörelsen centrerad när den är aktiverad, användbar för monosäkra upprepningar.
Style Räckvidd: Single, Dual, Ping Pong, Ratio Standard: Ping Pong	Väljer upprepningslayouten, inklusive enkel-, dubbel-, pingis- och proportionsmönster.
Swing Räckvidd: -50 till 50 Standard: 0	Flyttar omväxlande upprepningar tidigare eller senare för att skapa ett lösare spår.
Taps Räckvidd: 1, 2, 4, 8 Standard: 1	Väljer hur många upprepningspunkter som skapas för varje ekocykel.
Time Change Räckvidd: Crossfade, Glide Standard: Glide	Väljer om fördröjningstidsförändringar övertonar rent eller glider med en pitchböj.
Time Mode Räckvidd: Free, Sync, Tune Standard: Sync	Väljer lediga millisekunder, sång-tempo divisioner eller inställda tonhöjdsintervall för fördröjningstiden.
Transform Route Räckvidd: Loop, Post Standard: Loop	Placerar de kreativa transformationerna i eller efter den.
Width Räckvidd: 0 till 200 Standard: 130	Ställer in stereospridningen för det bearbetade ljudet.