

TB Disperser

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Sträcker ut framsidan av trummor och synthhits så att de känns tyngre, vassare eller mer elastiska.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Amount Räckvidd: 0 % till 100 % Standard: 70 %	Ställer in hur starkt den namngivna effekten ändrar ljudet.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Frequency Räckvidd: 20 Hz till 20 kHz Standard: 200 Hz	Väljer huvudtonområdet eller bärartönhöjden som används av denna kontroll.
LFO Range Räckvidd: ± 0 oct till ± 4 oct Standard: ± 1 oct	Ställer in hur långt den rörliga mittfrekvensen färdas.
LFO Rate Räckvidd: 0.01 Hz till 10 Hz Standard: 0.25 Hz	Ställer in hur snabbt mittfrekvensen rör sig.
LFO Type Räckvidd: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Standard: OFF	Väljer rörelseform eller stänger av automatisk rörelse.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Pinch Räckvidd: 0 % till 100 % Standard: 0 %	Fokuserar fassvepet runt ett smalare frekvensområde. Högre värden låter skarpere och mer resonant.
Program Räckvidd: 10 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Speed Räckvidd: 0.25 x till 2 x Standard: 2 x	Förkortar eller sträcker ut fasrörelsen runt varje träff.