

TB Distortion

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Skapar allt från mild värme till aggressiv breakup och blandar det med originalljudet.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Drive Räckvidd: 0 till 36 Standard: 6	Ställer in hur starkt ljudet trycks in i harmonisk färg eller distorsion.
Drive Type Räckvidd: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Standard: Soft	Väljer den huvudsakliga distorsionskaraktären, från mjuk och varm till hård eller vikt.
Dynamics Räckvidd: -100 till 100 Standard: 0	Ändrar hur distorsion följer spelnivån. Negativa och positiva värderingar skapar olika typer av rörelse.
High Räckvidd: 20 till 20000 Standard: 20000	Ställer in den högsta frekvensen som ingår i det fokuserade distorsionsområdet.
Low Räckvidd: 20 till 20000 Standard: 20	Ställer in den lägsta frekvensen som ingår i det fokuserade distorsionsområdet.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Mix Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet.
Output Räckvidd: -24 till 12 Standard: 0	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning.
Program Räckvidd: 9 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
TB Drive Räckvidd: 0 till 100 Standard: 0	Lägger till ett andra, parallellt lager av distorsionskaraktär.
TB Type Räckvidd: Level, Sample, Time, Bias Standard: Level	Väljer hur det parallella TB-lagret ändrar ljudet.