

TB Noise Remover

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Minskar specifika inspelningsproblem som väsning, brum, klick, mullrande och avklippta toppar.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
50 Hz Hum Räckvidd: Off, On Standard: Off	Minskar elektriskt brum baserat runt 50 Hz.
60 Hz Hum Räckvidd: Off, On Standard: Off	Minskar elektriskt brum baserat runt 60 Hz.
Basic Räckvidd: Off, On Standard: On	Slår på huvudbredbandsrensningssteget för allmänt bakgrundsljud.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Clicks Räckvidd: Off, On Standard: Off	Minskar korta klick, pop och små impulsjud.
Clip Repair Räckvidd: Off, On Standard: Off	Mjukar upp de hårda platta topparna som skapas av en överbelastad inspelning.
Digital Whine Räckvidd: Off, On Standard: Off	Minskar smala elektroniska toner och högt digitalt gnäll.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Hiss Räckvidd: Off, On Standard: Off	Minskar konstant högfrekvent väsning från mikrofoner, band eller förförstärkare.
Low Rumble Räckvidd: Off, On Standard: Off	Minskar djupa vibrationer, hanteringsljud och lågfrekvent mullrande.
Reduction Räckvidd: 0 till 100 Standard: 70	Ställer in den totala styrkan för de aktiverade rensningsmodulerna.