

TB Ring Modulation

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Lägger till metallisk resonans och rytmisk darrning med en intern bärartone.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Frequency Räckvidd: 0.1 till 5000 Standard: 120	Väljer huvudtonområdet eller bärartonehöjden som används av denna kontroll.
Mix Räckvidd: 0 till 100 Standard: 50	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet.
Program Räckvidd: 6 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Shape Räckvidd: Sine till Square Standard: Sine	Flyttar den interna bärvågen från en jämn sinusvåg mot en skarpare fyrkantsvåg.
Tone Räckvidd: 500 till 20000 Standard: 12000	Gör de metalliska sidofrekvenserna som skapas av effekten mörkare eller ljusare.