

TB SubLow

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Lägger till fokuserad sub-bas vid en vald frekvens för att stärka low-end vikt och effekt.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Bloom Räckvidd: 0 % till 100 % Standard: 15 %	Lägger till ett långsammare, svällande lager runt den genererade låga tonen.
Bypass Räckvidd: Active, Bypassed Standard: Active	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Core Räckvidd: 0 % till 100 % Standard: 30 %	Ställer in det konstanta centrumet och vikten för den genererade låga tonen.
Output Räckvidd: -12 dB till +6 dB Standard: 0 dB	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning.
Program Räckvidd: 12 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Punch Räckvidd: 0 % till 100 % Standard: 20 %	Framhäver början av den genererade låga tonen för starkare effekt.
Response Räckvidd: 0 % till 100 % Standard: 50 %	Ställer in hur snabbt den tillagda subbasen följer ändringar i originalljudet.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Target Räckvidd: 32 Hz till 250 Hz Standard: 55 Hz	Väljer huvudfrekvensen för den tillagda subbasen.