

TB Limiter

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

หยุดจุดสูงสุดที่คมชัดในขณะที่ทำให้สัญญาณโดยรวมดังขึ้น กระชับขึ้น และควบคุมได้มากขึ้น

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพารามิเตอร์ ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Attack พัลส์: 0.1 ถึง 2 ค่าเริ่มต้น: 2	ตั้งค่าความเร็วที่เอฟเฟกต์จะตอบสนองเมื่อเริ่มเสียง ค่าที่เร็วกว่าจะควบคุมส่วนหน้า ค่าที่ช้าลงจะยิ่งเจาะมากขึ้น
Bypass พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Ceiling พัลส์: -3 ถึง 0 ค่าเริ่มต้น: -1	ตั้งค่าจุดสูงสุดของเอาต์พุตสูงสุดที่ตัวจำกัดสามารถเข้าถึงได้
Dither พัลส์: Off, 16-bit, 24-bit ค่าเริ่มต้น: Off	เพิ่มสัญญาณรบกวนระดับต่ำมากที่เหมาะสมเมื่อสร้างไฟล์สุดท้าย 16-bit หรือ 24-bit
Enhance พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	เพิ่มรายละเอียดสูงสุดที่ควบคุมได้ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่จำกัดให้ความรู้สึกถึงปัจจุบันและมีพลังมากขึ้น
Input Gain พัลส์: 0 ถึง 18 ค่าเริ่มต้น: 4	ตั้งค่าความดังของเสียงที่เข้าสู่ปลั๊กอิน ยกขึ้นเพื่อการตอบสนองที่มากขึ้นหรือลดลงเพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น
Program พัลส์: 9 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Release พิสัย: 20 ถึง 500 ค่าเริ่มต้น: 120	ตั้งค่าความเร็วของเอฟเฟกต์ที่จะผ่อนคลายหลังจากที่เสียงเงียบลง
RMS Assist พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 65	เพิ่มการควบคุมระดับเฉลี่ยที่ราบรื่นยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการจำกัดจุดสูงสุดที่รวดเร็ว
RMS Balance พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	แก้ไขความแตกต่างของระดับที่ ☐ ยาวขึ้น ☐ นระหว่างช่องซ้ายและขวาโดยไม่ต้องไล่ ทุกจุดสูงสุด